



# VOLVO

## スウェーデンの生んだ世界の車

苛酷な気候と悪条件の道路に耐え抜いて生きたタフな車ボルボ……今やその高性能、その耐久力、その経済性、その安全性、そしてまたその乗心地の良さで世界のマーケットで高く評価されています。本当に自動車のことを知っているドライバーの選ばれる車です。



**164**



**144/142S**



**122S**



**1800E**





ボルボ本社と工場・パーツ倉庫



ヘッドオフィス

## ボルボ全車種仕様

	1800 E	122 S	142 S	142 オートマチック	144 S	144 オートマチック	164	164 オートマチック	
<b>ボデータイプ</b>	2ドアクーペ	2ドアセダン	2ドアセダン		4ドアセダン		4ドアセダン		
<b>エンジン</b>	エンジンタイプ	B20E	B20B	B20B	B20A	B20B	B20A	B30A	
	気筒数	4	4	4		4		6	
	気筒容積 cc	1,986	1,986	1,986		1,986		2,979	
	ボア×ストローク mm	88.9×80.0	88.9×80.0	88.9×80.0		88.9×80.0		88.9×80.0	
	最大出力(SAE)HP/r.p.m.	130/6,000	118/5,800	118/5,800	90/4,800	118/5,800	90/4,800	145/5,500	
	最大トルク(SAE)kgm/r.p.m.	18/3,500	17/3,500	17/3,500	16.5/3,000	17/3,500	16.5/3,000	22.5/3,000	
	圧縮比 : 1	10.5	9.3	9.3	8.7	9.3	8.7	9.3	
キャブレター 型式	電子コントロール 燃料噴射式	SU 2	SU 2	ゼニス ストロンバーク 1	SU 2	ゼニス ストロンバーク 1	ゼニス ストロンバーク 2		
<b>シャーシ</b>	ステアリング型式	カム&ローラー	カム&ローラー コラプシブル ステアリングコラム		カム&ローラー コラプシブル ステアリングコラム		リヤ&ローラー コラプシブル ステアリングコラム	パワーステアリング コラプシブル ステアリングコラム	
	ステアリングギヤ比 : 1	15.5	15.5	17.5		17.5		可変式ギアレシオ 15.7	
<b>ヤ</b>	クラッチ	乾燥単板 ダイヤフラム スプリング	乾燥単板 ダイヤフラム スプリング	乾燥単板 ダイヤフラム スプリング	トルクコンバーター	乾燥単板 ダイヤフラム スプリング	トルクコンバーター	乾燥単板 ダイヤフラム スプリング	
	トランスミッション	4速 +オーバードライブ フロアシフト	4速 フロアシフト	4速 (選択附属品) オーバードライブ フロアシフト	3速フルオートマチック パーテスロットル キックダウン付 コラムシフト	4速 (選択附属品) オーバードライブ フロアシフト	3速フルオートマチック パーテスロットル キックダウン付 コラムシフト	4速 フロアシフト	
<b>ブレーキ</b>	ブレーキ形式	自動調整・2回路式 パワーブレーキ プレッシャーコントロールバルブ付	自動調整・2回路式 パワーブレーキ プレッシャーコントロールバルブ付	自動調整・2回路式 パワーブレーキ プレッシャーコントロールバルブ付		自動調整・2回路式 パワーブレーキ プレッシャーコントロールバルブ付		自動調整・2回路式 パワーブレーキ プレッシャーコントロールバルブ付	
	ブレーキ (前)	ディスク	ディスク	ディスク		ディスク		ディスク	
	ブレーキ (後)	ディスク	ドラム	ディスク		ディスク		ディスク	
	最終減速比 : 1	4.3	4.1	4.1		4.1		3.73	
	タイヤサイズ	165HR-15	165S-15	165S-15		165S-15		165SR-15	
	サスペンションスプリング	四輪コイル	四輪コイル	四輪コイル		四輪コイル		四輪コイル	
	燃料タンク容量 l	45	45	58		58		58	
	<b>寸法</b>	全長 mm	4,400	4,450	4,645		4,645		4,715
		全巾 mm	1,690	1,630	1,695		1,695		1,735
		全高 mm	1,295	1,480	1,470		1,470		1,440
最低地上高 mm		155	210	210		210		210	
ホイールベース mm		2,450	2,600	2,600		2,600		2,700	
トレッド mm		1,315	1,310	1,350		1,350		1,350	
最小回転半径 m		4.75	4.75	4.6		4.6		4.8	
車両重量(含む水・オイル・燃料)kg	1,130	1,080	1,165~1,210		1,175~1,220		1,315~1,350		
<b>附属品</b>	スリッパカップリング付ラジエーターファン	標準附属	選択附属	標準附属	選択附属	標準附属	選択附属	標準附属	
	リヤウインドウくもり止め	2段式電熱ヒーター	—	2段式電熱ヒーター				—	
	防眩脱落式ルームミラー	標準附属	—	標準附属				—	
	フロントシート	バケットシート・バックレスト腰部調節・高さ調節・ヘッドレスト組込み式							
	フルリクライニング	選択附属		標準附属					
	シートベルト	フロント三点式標準附属						フロントリトラクター付三点式標準附属	
ステアリングロック	標準附属								
パッシングライト	標準附属								



総販売元  
株式会社

**ヤナセ**

総輸入元

北欧自動車株式会社

東京都港区芝浦一丁目6-38  
〒105 電話(03)452-4311(大代表)