

VOLVO 245

Ambulanser



Volvos ambulanser finns i tre modeller. Grundkonstruktionen överensstämmer med Volvo 245. Den större modellen Volvo 245 Ambulans har dock betydligt ökade mått vad gäller höjd, längd och hjulbas. Och extra kraftiga fjädrar och stötdämpare. Volvo 245 Miniambulans levereras i regel med förhöjt tak. Volvo 245 Sjuk-

transportbil är enklare utrustad och kan lätt anpassas för person- eller varutransporter.

Ni finner en rad nyheter och förbättringar i de nya modellerna av Volvo 245 Ambulanser. De viktigaste handlar om kvalitet och säkerhet.

Den nya framvagnskonstruktionen, kuggstängsstyrningen och

den förbättrade bakaxelupphängningen ger tillsammans ännu bättre vägegenskaper. Det nya längre frontpartiet har större energiupptagningsförmåga. Däck och fälgar är bredare och starkare. Halogenstrålkastarna är större och effektivare. De nya stolarna i förarutrymmet är både säkrare och bekvämare.



Volvo 245 Ambulans



Karossen på Volvo 245 Ambulans har kraftigt ökade höjd- och längdmått, för att inrymma ett rymligt och funktionellt sjukutrymme. Den bakre högerdörren är uppdragen i det förhöjda taket för att underlätta snabb i- och urstigning. Takhöjden framför bären är hela 157 cm. Generösa förvaringsutrymmen och god plats för olika utrustningsalternativ. Alla ytor är klädda med tåliga

och lättskötta material i ljusa nyanser. Bären är lätt och stabil. Väger endast 15 kg. Justerbar från hjärtläge till chockläge. Vårdarstolen bredvid bären är fällbar och försedd med nackskydd och bilbälte. Dessutom finns en väggmonterad klaffstol framför bären. Effektivt värme- och ventilationsystem med tre varmluftsintag och kraftig in- och utsugningsfläkt i taket.

Volvo 245 Ambulans levereras med Volvos nya 2,1-liters insprutningsmotor med överliggande kamaxel. 123 hk DIN (90 kW DIN) ger prestanda för kritiska situationer.



Vårdarstolen bredvid bären kan placeras i en främre eller bakre position för olika vårdssituationer. I främre delen av det förhöjda taket finns ett skyddat förvaringsutrymme. Innanför vänstra bakdörren finns utrymme för extrautrustning e.dyl.

Volvo 245 Miniambulans

Volvo 245 Miniambulans finns i två utföranden – en med förhöjt tak och en i standardhöjd. Utrustningen är till största delen identisk i båda utförandena. Bårutrustningen är av samma höga klass som i den större ambulansen och medger en rad olika inställningsmöjligheter. Till den högre

modellen finns dessutom en hopfällbar extrabår. Inredningen präglas av rena ljusa ytor i lätt-skötta material. Mellanväggen mot förarplatsen är försedd med skjutbara glasluckor. Vårdarstolen är fällbar och försedd med bilbälte. Rutorna runt sjukutrymmet är maskerade mot insyn. Effektiv

värme med extra värmeaggregat i sjukutrymmet. Och taklucka för ventilation. Volvo 245 Miniambulans levereras med B 20 A-motor på 82 hk DIN, och med 4-växlad manuell växellåda. Ett pålitligt utryckningsfordon med goda prestanda och lång livslängd.

Bakom vårdarstolen i den högre Miniambulansen finns utrymme för en hopfällbar extrabår.



Sjukutrymmet i Volvo 245 Sjuktransportvagn.

Volvo 245 Sjuktransportvagn

Volvo 245 Sjuktransportbil kan utöver ambulansfunktionen också användas för vanliga person- eller varutransporter. Förändringen från personvagn till sjuktransportbil går snabbt och lätt. Högra halvan av det delade baksätet fälls ned och båren skjuts in på en kraftig glidskena av aluminium.

Den vänstra delen av baksätet tjänstgör som vårdarstol. Hanteringen av båren underlättas av en löstagbar stödbrygga vid lastöppningen. Inredningen är bekväm och lättskött. Framstolar i tyg/vinyll. Baksäte och dörrpaneler med tålig vinyllklädsel. Det delade baksätet kan fällas ned med några enkla handgrepp.

Utan bårutrustning får ni då ett helt plant, 188 cm långt lastutrymme. Med 116 cm bred och 78 cm hög lastöppning. Volvo 245 Sjuktransportbil levereras som standard med B 20 A-motor på 82 hk DIN.



DATA

Volvo 245 Ambulans



Motor

4-cyl vätskekyld 2,1 l med 5-lagrad vevaxel och överliggande kamaxel. 123 hk DIN vid 5500 v/min (90 kW vid 92 v/sek).

Kylsystem

Frostskyddat och slutet. Volym 9,4 l.

Elsystem

12 volts batteri, 60 Ah. 55 amp växelströmsgenerator - 770 W.

Växellådor

4-växlad, helsynkroniserad med golvväxelspak alternativt med automatisk växellåda.

Styrinrättning

Kuggstångstyrning. Säkerhetsrattstång av teleskoptyp.

Hjulupphängning

Framvagn av fjäderbenstyp med krängningshämmare. Bakaxeln är stel och upphängd i längsgående gummlagrade bärarmar. Försedd med momentstag och ett tvärstag. Spiralfjädrar fram och bak.

Hjul

Stålkords radialdäck 185 SR 14 förstärkta, på 5,5 J-14" fälgar.

Bromssystem

Triangelddelat 2-krets bromssystem med skivbromsar runt om, ventilerade fram. Bromsservo.

Bränsletank

Rymd 60 l.

Värme- och ventilationssystem

Termostatkontrollerat system med stor kapacitet. 4 riktbara munstycken i instrumentbrädan ger god fördelning av varm- och friskluft. 2 varmluftsinsläpp och en extra värmare för sjukutrymmet. In- och utsugningsfläkt i taket.

Övrig utrustning

3-punkts rullbälten fram. Elektriska torkare och spolare för vindrutan och bakrutan. Strålkastartorkare. Halogenstrålkastare.

Mått, sjukutrymme

Längd 253,5 cm.
Bredd i bårhöjd 120 cm.
Takhöjd över baren 93 cm.
Takhöjd framför baren 157 cm.

Vikt

Totalvikt 2.100 kg.

Volvo 245 Miniambulans



Motor

4-cyl vätskekyld 2 l med 5-lagrad vevaxel. 82 hk DIN vid 4700 v/min (60 kW vid 78 v/sek).

Kylsystem

Frostskyddat och slutet. Volym 9,4 l.

Elsystem

12 volts batteri, 60 Ah. 55 amp växelströmsgenerator - 770 W.

Hjul

Stålkords radialdäck 185 SR 14, på 5 J-14" fälgar.

Växellådor

4-växlad, helsynkroniserad med golvväxelspak alternativt med automatisk växellåda.

Styrinrättning

Kuggstångstyrning. Säkerhetsrattstång av teleskoptyp.

Hjulupphängning

Framvagn av fjäderbenstyp med krängningshämmare. Bakaxeln är stel och upphängd i längsgående gummlagrade bärarmar. Försedd med momentstag och ett tvärstag. Spiralfjädrar fram och bak.

Bromssystem

Triangelddelat 2-krets bromssystem med skivbromsar runt om, ventilerade fram. Bromsservo.

Bränsletank

Rymd 60 l.

Värme- och ventilationssystem

Termostatkontrollerat system med stor kapacitet. 4 riktbara munstycken i instrumentbrädan ger god fördelning av varm- och friskluft. 2 varmluftsinsläpp och en extra värmare för sjukutrymmet. Ventilationslucka i taket.

Övrig utrustning

3-punkts rullbälten fram. Elektriska torkare och spolare för vindrutan och bakrutan. Strålkastartorkare. Halogenstrålkastare.

Mått, sjukutrymme (höjt tak)

Längd 188 cm.
Bredd i bårhöjd 104 cm.
Takhöjd över baren 74 cm.

Vikt

Totalvikt 1.900 kg.

Volvo 245 Sjuktransportvagn



För Volvo 245 Sjuktransportvagn gäller samma specifikation som för Miniambulans med undantag av:

Sjukutrymmet har en extra fläkt för att förbättra varm- och friskluftfördelningen. Extra värmare och ventilationslucka saknas.

Takhöjd över baren 57 cm.

För ytterligare information se broschyren Volvo 245 Herrgårdsvagn.

Fabriken förbehåller sig rätt till ändring av konstruktion och utrustning utan föregående meddelande.

VOLVO
AB VOLVO GÖTEBORG

AXEL DAVIDSON BIL AB

med

VOLVO

i

Alvesta

VÄXJÖ

Tingsryd

Tel. 0472/118 55 Tel. 0470/184 60 Tel. 0477/164 44