

VOLVO 245 **Ambulanser**



Volvos ambulanser finns i tre modeller. Grundkonstruktionen överensstämmer med Volvo 245. Den största modellen, Volvo 245 Ambulans, har dock betydligt ökade mått vad gäller höjd, längd och hjulbas. Och extra kraftiga fjädrar och stötdämpare. Volvo 245 Miniambulans levereras i regel med förhöjt tak. Volvo 245 sjuktransportbil är enklare utrustad och kan lätt an-

passas för person- eller varutransporter.

Volvos ambulanser har mycket fina vägegenskaper, bl.a. tack vare framhjulsupphängningen med de kraftiga fjäderbenen, krängningshämmaren fram och de stadiga fjädrarna bak. Kuggstångsstyrningen ger exakt styrning. Det dubbla triangeldelade bromssystemet har bromsledningar i en rostbeständig kopparlegering och ser-

voassisterade skivbromsar runt om. Förarutrymmet är en säker och bekväm arbetsplats. Förare och passagerare är omgivna av en skyddande säkerhetsbur. Säkerhetsrattstången är delad och har en kollapsfunktion som gör att ratten viker sig vid hård belastning. Det genomtänkta systemet med varnings- och påminnelse-lampor varnar bl.a. för bromskretsfel eller trasiga lampor.

Volvo 245 Miniambulans

Volvo 245 Miniambulans finns i två utföranden – en med förhöjt tak och en i standardhöjd. Utrustningen är till största delen identisk i båda utförandena. Bårutrustningen är av samma höga klass som i den större ambulansen och medger en rad olika inställningsmöjligheter. Till den högre

modellen finns dessutom en hopfällbar extrabår. Inredningen präglas av rena ljusa ytor i lätt-skötta material. Mellanväggen mot förarplatsen är försedd med skjutbara glasluckor. Vårdarstolen är fällbar och försedd med bilbälte. Rutorna runt sjukutrymmet är maskerade mot insyn. Effektiv

värme med extra värmeaggregat i sjukutrymmet. Och taklucka för ventilation. Volvo 245 Miniambulans levereras med 2,0-liters motor på 82 hk DIN, och med 4-växlad manuell växellåda. Ett pålitligt utryckningsfordon med goda prestanda och lång livslängd.

Bakom vårdarstolen i den högre Miniambulansen finns utrymme för en hopfällbar extrabår.



Sjukutrymmet i Volvo 245 Sjuktransportvagn.

Volvo 245 Sjuktransportvagn

Volvo 245 Sjuktransportbil kan utöver ambulansfunktionen också användas för vanliga person- eller varutransporter. Förändringen från personvagn till sjuktransportbil går snabbt och lätt. Högra halvan av det delade baksätet fälls ned och båren skjuts in på en kraftig glidskena av aluminium.

Den vänstra delen av baksätet tjänstgör som vårdarstol. Hanteringen av båren underlättas av en löstagbar stödbrygga vid lastöppningen. Inredningen är bekväm och lättskött. Framstolar i tyg/vinyll. Baksäte och dörrpaneler med tålig vinylklädsel. Det delade baksätet kan fällas ned med några enkla handgrepp.

Utan bårutrustning får ni då ett helt plant, 188 cm långt lastutrymme. Med 116 cm bred och 78 cm hög lastöppning. Volvo 245 Sjuktransportbil levereras som standard med 2,0-liters motor på 82 hk DIN.



Volvo 245 Ambulans



Karossen på Volvo 245 Ambulans har kraftigt ökade höjd- och längdmått, vilket ger ett rymligt och funktionellt sjukutrymme. Den bakre högerdörren är uppdragen i det förhöjda taket för att underlätta snabb in- och utstigning. Takhöjden framför bären är hela 157 cm. Generösa förvaringsutrymmen och god plats för olika utrustningsalternativ. Alla ytor är klädda med tåliga

och lättskötta material i ljusa nyanser. Bären är lätt och stabil. Väger endast 15 kg. Justerbar från hjärtläge till chockläge. Vårdarstolen bredvid bären är fällbar och försedd med nackskydd och bilbälte. Dessutom finns en väggmonterad klaffstol framför bären. Effektivt värme- och ventilationsystem med tre varmluftsintag och kraftig in- och utsugningsfläkt i taket.

Volvo 245 Ambulans levereras med Volvos 2,1-liters insprutningsmotor med överliggande kamaxel. 123 hk DIN (90 kW DIN) ger prestanda för kritiska situationer.



Vårdarstolen bredvid bären kan placeras i en främre eller bakre position för olika vårdsituationer. I främre delen av det förhöjda taket finns ett skyddat förvaringsutrymme. Innanför vänstra bakdörren finns utrymme för extrautrustning e. dyl.



DATA

Volvo 245 Ambulans



Motor
4-cyl vätskekyld 2,1 liter med cylinderhuvud i lättmetall och överliggande kamaxel. Maxeffekt hk vid v/m DIN 123/5500

Kylsystem
Frostskyddat och slutet. Volym . . 9,5 liter

Elsystem
Batteri 12 V/60 Ah
Växelströmgenerator 55 A

Växellådor
Helsynkroniserad 4-växlad manuell växellåda. Automatlåda som alternativ.

Hjulupphängning
Framvagnen är av fjäderbenstyp med krängningshämmare. Bakaxeln är stel och upphängd i långsgående gummilagrade bärramar. Försedd med momentstag och ett tvärstag.

Hjul
Förstärkta stålkords radialdäck, 185 SR 14 på 5,5 J-14" fälgar.

Bromssystem
Triangeldelet 2-krets bromssystem. Skivbromsar runt om, ventilerade fram. Servo.

Bränsletank
Säkerhetsplacerad vid bakaxeln.
Volym 60 liter

Värme- och ventilationssystem
Termostatkontrollerat system med stor kapacitet. 4 riktbara munstycken i instrumentbrädan ger god fördelning av varm- och friskluft. 2 varmluftsinsläpp och en extra värmare för sjukutrymmet. In- och utslagningsfläkt i taket.

Övrig utrustning
3-punkts rullbälten fram. Elektriska torkare och spolare för vindrutan och bakrutan. Halogenstrålkastare. Strålkastartorkare.

Mått, sjukutrymme (mm)
Längd 2535
Bredd i bårhöjd 1200
Takhöjd över bären 930
Takhöjd framför bären 1570

Vikt
Totalvikt 2150 kg

Volvo 245 Miniambulans



Motor
4-cyl vätskekyld 2,0 liter
Maxeffekt hk vid v/m DIN 82/4700

Kylsystem
Frostskyddat och slutet. Volym . . 9,3 liter

Elsystem
Batteri 12 V/60 Ah
Växelströmgenerator 55 A

Växellådor
Helsynkroniserad 4-växlad manuell växellåda. Automatlåda som alternativ.

Hjulupphängning
Framvagnen är av fjäderbenstyp med krängningshämmare. Bakaxeln är stel och upphängd i långsgående gummilagrade bärramar. Försedd med momentstag och ett tvärstag.

Hjul
Stålkords radialdäck, 185 SR 14 på 5,5 J-14" fälgar.

Bromssystem
Triangeldelet 2-krets bromssystem. Skivbromsar runt om, ventilerade fram. Servo.

Bränsletank
Säkerhetsplacerad vid bakaxeln.
Volym 60 liter

Värme- och ventilationssystem
Termostatkontrollerat system med stor kapacitet. 4 riktbara munstycken i instrumentbrädan ger god fördelning av varm- och friskluft. 2 varmluftsinsläpp och en extra värmare för sjukutrymmet. Ventilationslucka i taket.

Övrig utrustning
3-punkts rullbälten fram. Elektriska torkare och spolare för vindrutan och bakrutan. Halogenstrålkastare. Strålkastartorkare.

Mått, sjukutrymme - höjt tak (mm)
Längd 1880
Bredd i bårhöjd 1040
Takhöjd över bären 740

Vikt
Totalvikt 1900 kg

Volvo 245 Sjuktransportvagn



För Volvo 245 Sjuktransportvagn gäller samma specifikation som för Mini-ambulans med undantag av:

Sjukutrymmet har en extra fläkt för att förbättra varm- och friskluftfördelningen. Extra värmare och ventilationslucka saknas.

Takhöjd över bären 57 cm

För ytterligare information se broschyren Volvo 245.

Fabriken förbehåller sig rätt till ändring av konstruktion och utrustning utan föregående meddelande.

AXEL DAVIDSON BIL AB

VOLVO
AB VOLVO GÖTEBORG

med **VOLVO** i
Alvesta **V Ä X J Ö** Tingsryd
Tel. 0472/118 55 Tel. 0470/184 60 Tel. 0477/104 44