

VOLVO 245

Begravningsbil



Volvo Begravningsbil kännetecknas av linjeren exteriör och sober inredning. Fönstren runt kistutrymmet är försedda med rullgardiner som går i ton med bilens ytterlack. Bilen levereras vanligtvis i svart men kan även beställas i andra färger. Kromdekorer i hjul och hjulhus ger exteriören en extra touche av elegans.

Volvomotorn är känd för god segdragningsförmåga och går jämnt och tyst även i låga farter.

Den snäva vänddiametern och exakta kuggstångsstyrningen underlättar manövrering i trånga utrymmen. Dessutom är Volvo Begravningsbil en bekväm bil med goda kör- och vägegenskaper för långdistans-

körning.

Bakdörren är väl tilltagen både på höjden och bredden. Kistutrymmet är rymligt och utrustat med stabil bårslåde på skenor. Volvo 245 Begravningsbil är specialbyggd för sin funktion. Som alla Volvo är den dessutom byggd med kvalitet för många säkra mil med god driftsekonomi.



Stort kistutrymme med generös dörröppning. Stabil utdragbar bärsläde som löper lätt på skenor. Golvet höjd över marken är bara 59 cm. Kistutrymmets längd är 235 cm och bredden 142 cm. Som extra utrustning finns bärar med kapell. Dessa är dimensionerade så att 2 bärar ryms samtidigt i kistutrymmet. Inredningsmaterialen är ljusa och lättskötta. Tak och väggar är vinylklädda. I utrymmet finns varm- och friskluftsintag som är anslutna till bilens ordinarie system.



Bakom framstolarna, som har fällbara ryggstöd, finns ett lättillgängligt extrautrymme.



Inredningen är sober. Framstolarna är textilkädda ton i ton med den övriga inredningen. Volvostolarna är kända för komfort och rika inställningsmöjligheter. Den mattsvarta instrumentpanelen har mjuka kanter och stora stötupptagande ytor. Instrument och reglage är lättöverskådligt och logiskt placerade.

DATA

Motor

Fyrcylindrig, vätskekyld med cylinderhuvud i lättmetall och överliggande kamaxel.
 Beteckning B21A
 Cylindervolym, cm³ 2127
 Max effekt hk vid v/m DIN 100/5250
 Max effekt kW vid v/s DIN 74/88
 Max vridmoment kpm vid v/m DIN 17,3/3000
 Max vridmoment Nm vid v/s DIN 170/50
 Kompression 8,5:1

Kylsystem

Frostskyddat och slutet. Volym 9,5 liter.

Elsystem

Batteri 12V/60Ah.
 Växelströmsgenerator 55A.

Transmission

Helsynkroniserad 4-växlad manuell växellåda.
 Automatlåda som alternativ.

Styrinrättning

Kuggstångsstyrning.
 Säkerhetsrattstång av teleskoptyp.

Hjulupphängning

Framvagn av fjäderbenstyp med krängningshämmare.
 Bakaxeln är stel och upphängd i längsgående gummlagrade bärarmar.
 Dessutom försedd med momentstag och ett tvärstag.
 Spiralfjädrar såväl fram som bak.

Hjul

Radialdäck med stålkord, 185 SR 14, på 5,5 J-14" fälgar.

Bromssystem

Triangeldelet tvåkrets bromssystem. Bromsrör av rostbeständig kopparlegering. Skivbromsar runt om. Bromsservo.

Bränsletanken

rymmer 60 l. Säkerhetsplacerad vid bakaxeln.

Värme och ventilation

Termostatreglerat system med stor kapacitet. 4 riktbara munstycken i instrumentbrådan ger jämn fördelning av varm- och friskluften. Separata varm- och friskluftsintag i kistutrymmet. Fläkt med 3 hastigheter.

Exteriörmått

Total längd	5600 mm
Total bredd	1710 mm
Total höjd	1630 mm
Hjulbas	3340 mm
Spårvidd fram	1420 mm
Spårvidd bak	1350 mm
Vänddiameter:	
Däckens ytterkant	12,4 m

Kistutrymme

Längd	2350 mm
Bredd	1420 mm
Höjd, bår till tak	870 mm
Höjd, bakre öppning	920 mm

Viktuppgifter

Tjänstevikt ca	1570 kg
Totalvikt	1900 kg

För ytterligare information – se huvudbroshyrenna för Volvo 240-serien.

VOLVO
 AB VOLVO GÖTEBORG