

VOLVO 145 EXPRESS

4 bilar i en



Volvo 145 Express. I specialversion för fyra olika användningsområden. Taxi, varutransporter, skolskjuts och sjuktransporter. En tekniskt avancerad bil. Säker, ekonomisk och smidig i trafiken.



Volvo 145 Express har Volvo 140-seriens alla välkända egenskaper. Extrautrustningen är rejält dimensionerad och går lätt och snabbt att montera.



← Som skolskjuts

Med plats för sex till åtta skolbarn, varav två till tre sitter i ett extra säte längst bak. En grind med kraftigt polstrat överstycke fälls fram när bakluckan öppnas och hindrar barnen att springa ut i körbanan. Praktiskt fotsteg underlättar i- och urstigning. Kraftigt nackskydd för extrasätet.

← Som taxi

Med förstärkta bromsar, fabriksmonterad mellanruta, rullbälten för framstolarna, kraftigare stoppning av förarstolens sittdyna. Rejäl plats för passagerare och bagage.



← För snabba varutransporter

Gott om utrymme och stor lastförmåga. Med en lastvolym på hela 2,4 m³. Allt ni gör är att fälla ner baksätets ryggstöd. För att få in gods på upp till två meters längd. Och ändå kunna stänga den stora bakluckan. Takhöjden är drygt en meter. Här får ni in det mesta.



↑ Som sjuktransportvagn

Urustad med hopfällbar bår. Baksätet är delbart och ena delen fälls fram när båren skall användas. Båren glider på aluminiumskena och låses med en kraftig spärr. Vid lastöppningen finns en stödbrygga som kan fällas ut för att underlätta vid i- och urlastning av båren.

Tekniska data

Motor

Typ B20 A. 90 hk SAE vid 4800 varv/min. Max. vridmoment 16,5 kpm vid 3000 varv/min.

Kylsystem

Slutet, frostskyddat. Volym ca 8,5 liter.

Elektriskt system

Växelströmgenerator 55 amp — 490 W
Startmotorns effekt 1 hk
Spänning 12 volt.

Växellåda

4-växlad, helsynkroniserad med golvväxelspak.

Styrinrättning

Delad rattstäng av säkerhetstyp. Fyra rattvarv från vänster till höger.

Kaross

Helsvetsad, självbärande stålkaross. Förstyvande balkprofiler runt alla karossöppningar.

Däck

Förstärkta radialdäck, typ 165 SR 15, 8 PR

Bensintank

Volym 58 liter

Värme- och ventilationssystem

Termostatreglerat med stor kapacitet. Tystgående fläkt med två hastigheter. Luften leds till golvet i passagerarutrymmet och till tre defrostermunstycken för framrutan. Friskluftsintag i sidorna under instrumentbrädan. Genomluftningssystem för jämnare luftväxling.

Eluppvärmd bakruta.

Vindruta

Lamellglas av typ "high impact"

Övrig utrustning

Vindrutetorkare med två hastigheter och 16" torkarblad. Elektrisk vindrutespolare med 1,5 liters vattenbehållare. Cigarrettändare. Tre-punkts fabriksmonterade säkerhetsbälten i framsätet.

Mått och vikt

Total längd: 464 cm
Total bredd: 173,5 cm
Total höjd: 165 cm
Tjänstevikt: ca 1290 kg

Lastutrymme

Total längd: 200 cm
Total bredd: 142 cm
Total höjd: 101 cm
Lastvolym: ca 2,4 m³
Lastöppningens största bredd: 117 cm
Lastöppningens största höjd: 96,5 cm

För ytterligare upplysningar hänvisas till broschyren för Volvo 140-serien.

Fabriken förbehåller sig rätt till ändring av konstruktion och utrustning utan föregående meddelande.

VOLVO
AB VOLVO GÖTEBORG