

P244, RPS Övs AG

Arsmoell 1985

S-2566

E L S Y S T E M

LJUSÖVERVAKNING

Följande funktioner är övervakade med strömdifferensrelä och strömmarna "vägda" mot varandra:

Helljus V - Helljus H

Halvljus V - Halvljus H

Park- och bakljus V - Park- och bakljus H

Bromsljus V - Bromsljus H

Nr-plåtsbel V, sidoljus V - Nr-plåtsbel H, sidoljus H

Rotationsljuslampa V - Rotationsljuslampa H

Stadsljus V - Stadsljus H

Kontrollampa i kombinationsinstrumentet.

Om en av två kretsar faller ur (t ex en lampa går sönder) markeras detta med att belysningskontrollampen tänds.

OBS! Om båda kretsarna faller ur, markeras detta ej.

ROTÉRANDE VARNINGSLJUS

Med 55 W halogenglödlampor, startas med strömställare (märkt "ROT-LJUS, SIRÉN") på reglagepanel, utdragen i första eller andra läget.

SIRÉN

Placerad i fronten bakom grillen. Siréner kan startas vid påslagen tändning med strömställare (märkt "ROT-LJUS, SIRÉN") på reglagepanel, helt utdragen. Siréner styrs av ett relä.

KARTLÄSNINGSLAMPA

Monterad på instrumentbrädan, tänds med strömställare på lamphållarens överkant.

STRÖMSTÄLLARE

För extrautrustning placerad på reglagepanel framför växelförare, har följande reglage och kontrollampor:

Strömställare för rot-ljus och sirén med k-lampa för rot-ljus

Strömställare för radio med k-lampa

Avstängning stadsljus

Strömställare för el-uppvärmd bakruta och varningsblinkers samt k-lampa för bältesvarnare

För innerbelysning, på kåpa till vänster framför ratten.

EXTRA SÄKRINGAR

Placerade enligt följande:

El-box:

Säkringar för radio, taksökare, sirén, rot-ljus, drag m m.

På V hjulhus:

Säkring för Volvo 300-värmare.

RELA FÖR
EXTRAUTRUSTNING

El-box:

Relä radio, sirén, radiolarm 1, 2, 3 och 4, 2 st strömdiff-relä för helljus, nummerplåtsbelysning, rot-ljusmotor och lampa.

Under instrumentbräda på vänster sida:

Standard strömdiff-relä för halvljus, bromsljus, park-ljus, bakljus och stadsljus.

RADIOKONTAKT

På reglagepanel, för 602 och 605. Läge 0 = avstängt. Läge 1 tänds kontrolllampan och radion får ström direkt från batteriet.

Aga/RU läge 1, radion får ström när tändningsnyckel är tillslagen.

Läge 2, direktström från batteriet.

Kontrolllampan tänds i läge 1 och 2.

HÅLLARE FÖR MIKROFON

På handbromsspaken.

RADIOAVSTÖRNING

Utöver vagnens primäravstörning är följande detaljer avstörda:

Tändspole, vindrutetorkare, strålkastartorkare, spolarmotor, värmebläkt, sirénmotor samt tändsystem.

Motorhuven är förbunden med karossen medelst jordflätor.

SLÄPVAGNSDOSA

Inkopplad enligt följande:

L = Vänster blinkers
54 g = Backspärr manöver
31 = Chassie-anlutning
R = Höger blinkers
58 R = Backspärr effektmatning
54 = Bromsljus
58 L = Bakljus

ELUPPVÄRMDA
FRAMSTOLAR

Båda framstolarna är el-uppvärmda i rygg och dyna av termostatreglerade värmeelement. Termostaten bryter och sluter strömmen automatiskt vid + 26⁰ respektive + 14⁰ C.

BATTERI

85 ampere-timmar.

GENERATOR

70 ampere.

STADSLJUS

Kan kopplas bort med strömställare.

TAKLAMPA

2 x 10 W, strömställare på kåpa till vänster framför ratten.

MOTOR- OCH KUPÉ-
VÄRMARE

Volvo 300 monterad vid H hjulhus. Tidur är placerat mellan främre stolar.

EXTRA UTRUSTNINGSTÖTDÄMPARE

Av HD-sättning.

BAKFJÄDRAR

Förstärkta.

FJÄDERBEN

Med ventilerade bromsskivor och HD-fjädrar.

KARDANAXEL

Förstärkt (1310).

DÄCK

Gislaved Speed 216, 175 SR 14 monterade på 5,5" fälgar.

TÄCKKÅPA

Över handbroms utan askkopp.

FÖRSTÄRKT KLÄDSEL

Plysch och vävburen plast på stolar och vävburen plast på baksäte.

| | |
|---------------------------|--|
| <u>FÖRHÖJDA NACKSKYDD</u> | På framstolarna. |
| <u>BACKSPEGLAR</u> | Utöver ordinarie dörrbackspeglar är en backspegel monterad på höger dörrkarm. |
| <u>RINGTRYCKSSIFFROR</u> | Ovanför varje hjul. |
| <u>BENSIN 98 OKTAN</u> | Vid påfyllningsluckan. |
| <u>LÅSBART TANKLOCK</u> | |
| <u>STAVLAMPSTALLARE</u> | V och H dörrfack. |
| <u>BRANDSLÄCKARE</u> | I låda bagagerum. |
| <u>HANDSTRÅLKASTARE</u> | 1 st framför bisittarstol. (1 st i väska bagagerum). |
| <u>HANDSÖKARE</u> | Framför bisittarstol. |
| <u>STOPPSPADEFODRAL</u> | På H torpedsida. |
| <u>DÖRRFACK</u> | På framdörrar för följande utrustning: Fordonspärm, ordnings- och parkeringsbotspärm, trafiklagstiftning samt isskrapa på vänster dörr. Handbojor, alco-test, anropssignalsförteckning, kartor samt trafikmanschetter på höger dörr. |
| <u>PAPERSKORG</u> | Handbromskåpan. |
| <u>PORTFÖLJFACK</u> | Under instrumentbrädan på H sida. |

BATONGRÖR

På vänster sida om förarstol och på höger sida om bisittarstol.

SPÄRRANORDNING
FÖR BAKDÖRRAR

Dörrarna låses genom att låsknappen trycks ned.
Dörrarna låses upp med låsknappen på främre dörrar framför högtalargaller.

V fram påverkar V bak
H fram påverkat H bak

Separat nödöppnare placerade på framsidan av B-stolpe.
Se instruktionsdekalen på handskfacksluckan.

GUMMIMATTOR

På främre och bakre golv.

SKYDDSSKYNKE

För baksäte.

EXTRA GUMMIMATTOR

4 st. OBS! Främre mattorna ej fastsatta med clips.

VARNINGSTRIANGLAR

2 st.

DRAGANORDNING

Med 50 mm kula för släpfordon ej överstigande 1500 kg.

FARTINTYG

Med varje bil medföljer fartintyg som visar vad hastighetsmätaren visar vid verklig fart av respektive 50, 70, 90 och 110 km/tim.

INTEGSHANDTAG

Över H främre dörr.

BENSINDUNK

Placerad i reservhjulet.

BAGAGERUMSINDELNING

Med plats för från vänster:

Snöskyffel och fälgkors vid reservhjul.

Utrustningsväska, besiktningsutrustning, sjukvårdsväska, 2 st portföljer för skissmaterial till vänster om mellanbräda.

Bilverktyg, domkraftstillbehör, varningsbloss i facket.

Forceringsverktyg, brandsläckare, 2 st varningsfyrar och lamplåda på mellanbräda.

Domkraft, varningsskyltar, trianglar och kvast till höger om facket.

På kardantunnel till vänster om varningsfyrar finns plats för filt.

VÄXELLADANS OLJENIVA BÖR KONTROLLERAS ENDAST VID VERKSTADSBESÖK, BEROENDE PÅ RISKEN FÖR OLJELÄCKAGE VID MÄTSTICKANS LOCK OM DETTA EJ ÅTERMONTERAS OREDENTLIGT.

SPECIALVAGNSKONSTRUKTION
Avd 92503

Esa Turunen

FÖLJANDE LÖS UTRUSTNING MEDFÖLJER BILEN VID LEVERANS:

4 st lösa gummimattor
Domkraft (std)
Lampetui med lampor och säkringar
Bilverktyg
Reservhjul
Bensindunk
2 st varningstrianglar
4 st extra fälgar
Skydd för dragkula