

VOLVO Begravningsbil



Behagligt mjuk och tyst gång. Sober exteriör och interiör. Det är några viktiga kännetecken för Volvo Begravningsbil.

Motorns stora segdragningsförmåga ger trygg och säker körning också vid låga hastigheter. Den exakta och lättgående kugg-

stängsstyrningen och den snäva vänddiametern gör bilen lättmanövrerad där utrymmet är trångt. Begravningsbilen har också kör- och vägegenskaper som gör den mycket lämplig för landsvägskörning på långa distanser.

Bårsläden är utdragbar och löper lätt på sina skenor. Bakdörren är väl tilltagen både på höjden och bredden. Volvo 245 Begravningsbil är i varje detalj byggd för att uppfylla de speciella krav som ställs på en bil av den här typen.



Fönstren på långsidorna och i bakdörren är försedda med rullgardiner som är färganpassade till bilens ytterlack. Detta bidrar till bilens sobra utseende. Liksom kromdekoren i hjul och hjulhus.



Begravningsbilen är utrustad med Volvos nya framstolar – förmodligen de bästa som just nu finns på marknaden. Med bredare stöd för axlarna och en djupare skålning av ryggstödet och därmed ett effektivare sidostöd. Sittdynan har förbättrats och fått en högre och

mjukare framkant. Stoppningsmaterialet är nytt och ett speciellt inlägg förhindrar att stolen blir nedsutten. Det reglerbara svankstödet är kraftigare och har större variationsmöjligheter. Ryggstöden är fällbara, förarstolen är eluppvärmd.



De fällbara ryggstöden gör det lättare att komma åt extrautrymmet bakom stolarna.



Kistutrymmet är stort och lättillgängligt. Golvets höjd över marken är bara 59 cm. Läng-

den är hela 235 cm och bredden 142 cm. Klädseln är i ljus vinyl. Utrymmet erhåller varm-

respektive friskluft genom en särskild kanal kopplad till det ordinarie systemet.



Volvo 245 Begravningsbil har plats för 2 bårar samtidigt. Bårarna beställs separat och kan fås med eller utan kapell.

Viktiga data om Volvo 245 begravningsbil

Motorn är fyrcylindrig och vätskekyld med cylinderhuvud i lättmetall och överliggande kamaxel.

Beteckning	B 21 A
Cylindervolym, cm ³	2127
Max effekt hk vid v/m DIN	100/5250
Max effekt kW vid v/s DIN	74/88
Max vridmoment kpm vid v/m DIN	17,3/3000
Max vridmoment Nm vid v/s DIN	170/50
Kompression	8,5:1

Kylsystem. Frostskyddat och slutet. Volym 9,5 liter.

Elsystem. Batteri 12 V/60 Ah. Växelströmgenerator 55 A.

Transmission. Hellsynkroniserad 4-växlad manuell växellåda. Automatlåda som alternativ.

Styrinrättning. Kuggstångsstyrning. Säkerhetsrattstång av teleskoptyp. Hjulupphängningen fram är av fjäderbenstyp med krängningshämmare. Bakaxeln är stel och upphängd i längsgående gummilagrade bärramar. Dessutom försedd med momentstag och ett tvärstag. Spiralfjädrar såväl fram som bak.

Hjulen har radialdäck med stålkord, 185 SR 14, på 5,5 J-14" fälgar.

Bromssystemet har två kretsar. Vardera kretsen verkar på båda framhjulen och ett av bakhjulen. Bromsrören är tillverkade i en rostbeständig kopparlegering. Samtliga hjul har skivbromsar. Bromsservo. Parkeringsbromsen verkar på bakhjulen genom en särskild trumbroms.

Bränsletanken rymmer 60 l. Säkerhetsplacerad vid bakaxeln.

Instrumentbrädan. Reglerbar instrumentbelysning. Sexsiffrig väg- samt trippmätare, bränsle- och kylvätsketemperaturmätare. Varningslampor för laddning, oljetryck, choke, helljus, parkeringsbroms och bromskretsfel. Glödtrådvakt. Ljud- och ljussignaler för blinkers. Handskfackbelysning. Kombinerat ratt- och tändningslås. Mittkonsolen har reglage för eluppvarmd bakruta, bakrutetorkare och fyrvägs varningsblinkers. Ljuspåminnelse för bilbälten. Reglage för värmeanläggning. Cigarettändare. Askkopp. Plats för radio.

Övrig utrustning. Kombinationsspak för blinkers, hel- och halvljus samt helljussignal. Kombinationsspak för vindrutetorkare med två hastigheter och intervalltorkare, elektrisk vindrutepolare samt strålkastar rengörare. Hologenljus. Automatiskt varselljus.

Automatiska backljus. Spolare och torkare för bakrutan. Lampa vid bakluckan. Rullbälten. Eluppvarmd förarstol. Quarts ur. Lamellglas i vindrutan. Madrasserade solskydd. Nackskydd. Bogserögla fram och bak. Golvfläkt och värme i kistutrymmet. Färger: Silver metallic, svart eller vit.

Exteriörmått.	
Total längd	5600 mm
Total bredd	1710 mm
Total höjd	1570 mm
Hjulbas	3340 mm
Spårvidd fram	1420 mm
bak	1350 mm
Vänddiameter:	
Däckens ytterkant	12,4 m
Interiörmått.	
Sätetsbredd:	
I axelhöjd	1380 mm
I höfthöjd	1430 mm
Framstolens max djup	490 mm
Framstolens max bredd	560 mm
Kistutrymme.	
Längd	2350 mm
Bredd	1420 mm
Höjd, bår till tak	870 mm
Höjd, bakre öppning	920 mm
Viktuppgifter.	
Tjänstevikt ca	1570 kg
Totalvikt	1950 kg

Och verkligt bra garantier och försäkringar

Nybils-garantin gäller i 12 månader utan milbegränsning. Dock är 2000-milaservice nödvändig för att nybils-garantin skall gälla.

Verkstads-garantin. 12 månaders garanti på verkstadsarbeten och reservdelar utan milbegränsning.

Maskinförsäkringen träder i kraft då nybils-garantin upphör. Premie: 500 kronor. Självrisk: 400 kronor. Maskinförsäkringen gäller ett år utan milbegränsning och omfattar motor, koppling, växellåda,

kardan, bakaxelväxel och drivaxlar. Dock är 2000-milaservice nödvändig för att maskinförsäkringen skall gälla.

Vagnskadegarantin gäller fem år utan milbegränsning och sparar åtskilliga kronor i försäkringspremier under den tiden. Självrisk: 900 kronor exklusive moms. Fabriken förbehåller sig rätt till ändring av konstruktion och utrustning utan föregående meddelande.

VOLVO