



VOLVO

VERKSTADS- MEDDELANDE

PERSONVAGNAR

BETR.	ROSTSKYDDSBE- HANDLING AV LAGERVAGNAR OCH SEPARATA MOTORER	PRODUKT	P
		GRUPP	05
		NR	1
DATUM	Mars 1969		

Makulera tidigare VM produkt P grupp 05 nr 1 av februari 1969.

Rostskyddsbehandling av lagervagnar.

Lagring av färdiga vagnar bör om möjligt ske under tak eller inomhus. För att skydda fordon som inte kan lagras på detta sätt förses de från fabriken med ett transportskydd. Emellertid kan detta material endast i viss omfattning skydda mot skador från nedfall. Avgörande här är nedfallets karaktär, vilken kan variera från plats till plats. I vissa fall kan lackskyddet vara tillräckligt för flera veckors lagring, i andra fall kan angrepp på lacken ske efter ett par veckor. För den skull måste lagringsvagnar inspekteras med korta intervaller för att säkerställa att inga angrepp har inträffat. I de fall där förhållandena är svåra, bör man förstärka lackskyddet med ytterligare ett lager. Dock får det föregående skiktet icke vara förorenat.

För borttagning av lackskyddet se VM P grupp 13 nr 1 av december 1968.

Motorer

- Inre rostskyddsbehandling

- Från fabrik är motorerna inkörda och senare uppfyllda med en motorolja med rostskyddstillätsor, som ger motorn ett tillfredsställande rostskydd under en normal lagringstid.
- Om bilen lagras under längre tid kan man - som en säkerhetsåtgärd - köra motorn några minuter för att förnya rostskyddet på delar där oljan runnit av.

Vid uppställning vintertid utomhus eller i ouppvärmad lokal kontrolleras att kylvätskan innehåller frostskydd i erforderlig utsträckning.

Rostskyddsbehandling av separata motorer

Lagring av motorer bör ske i torr, uppvärmd lokal. Översyn av motorerna företages med lämpliga intervaller med hänsyn taget till lagringsförhållandena.

1. Rengör rostskadade ställen på lackerade ytor noga och bättringslackera.
2. Behandla svänghjulet med rostskyddsvätska Tectyl nr 506 eller motsvarande. Är koppling monterad lossas denna och både koppling och svänghjul behandlas med rostskyddsvätska Korofén eller motsvarande.