

Service meddelande

TRUCKS P	AVD. 1	GRUPP 12
BETR. Smörjolje- rekommendationer Samtliga modeller tillverkade efter 1960		NR 4
		DATUM Juni 1976

Ersätter VM produkt P grupp 12 nr 5 av oktober 1973
Meddelandet är omarbetat

VAGNMODELL	MOTOR Oljetyp: Motorolja				VÄXELLÄDA			BAKVÄXEL ¹⁾ Bakväxelolja API-GL-5 eller MIL-L-2105 B Över -10°C: SAE 90 Under -10°C: SAE 80	KYL- SYSTEM Rymd I
	Viskositet SAE ²⁾	Service- beteck- ning enl. API	Oljebytesmängd I		Mekanisk Växellådsolja API-GL-1 SAE 80W/90 alt. 80/90		Automatisk ATF-olja typ F (M2C-33F)		
			Multigrade- olja	Exklusivt oljerensare	Inklusivt oljerensare	Bytesmängd I			
	Standard	Överväxel				Bytesmängd I	Bytesmängd I		
66	10W-40	SE	3	3,25	- ³⁾	- ³⁾	- ³⁾	- ³⁾	4,8
P 120 fr.o.m. E ..	10W-40	SD	3,25	3,75	0,75	1,6	6,4	1,3	8,5
P 120 Herrgårdsv.	10W-40	SD	3,25	3,75	0,75	-	-	1,3	8,5
142	10W-40	SE ⁴⁾	3,25	3,75	0,75	1,6	6,4	1,3	9,4 ⁵⁾
144	10W-40	SE ⁴⁾	3,25	3,75	0,75	1,6	6,4	1,3	9,4 ⁵⁾
145	10W-40	SE ⁴⁾	3,25	3,75	0,75	1,6	-	1,3	9,4 ⁵⁾
164	10W-40	SE ⁴⁾	5,2	6	0,6	1,4	8,2	1,6	12,4
P 210 A	10W-40	SD	2,75	3,5	0,5	-	-	1,3	8,5
P 210 fr.o.m. B ..	10W-40	SD	3,25	3,75	0,5	-	-	1,3	8,5
242	10W-40	SE	3,35 ⁶⁾	3,85 ⁶⁾	0,75 ⁷⁾	1,6 ⁷⁾	6,4	1,3	9,1-9,5
244	10W-40	SE	3,35 ⁶⁾	3,85 ⁶⁾	0,75 ⁷⁾	1,6 ⁷⁾	6,4	1,3	9,1-9,5
245	10W-40	SE	3,35 ⁶⁾	3,85 ⁶⁾	0,75 ⁷⁾	1,6 ⁷⁾	6,4	1,3	9,1-9,5
264	10W-40	SE	6	6,5	1,1	2,3 ⁸⁾	6,5	1,6	10,9
265	10W-40	SE	6	6,5	1,1	2,3	6,5	1,6	10,9
343	10W-40	SE	3,5	3,75	- ³⁾	- ³⁾	- ³⁾	- ³⁾	5,5
PV 544 t.o.m. B ..	10W-40	SD	2,75	3,5	0,75	-	-	1,3	8,5
PV 544 fr.o.m. C .	10W-40	SD	3,25	3,75	0,75	-	-	1,3	8,5
P 1800	10W-40	SE ⁴⁾	3,25	3,75	0,75	1,6	-	1,3	9

Styrväxel Till mekanisk styrväxel används bakväxelolja SAE 80 W eller 80 W/90. Till servostyrning används ATF-olja, typ A, F eller Dexron.

Anm. 1 Till bakväxel med differentialbroms skall oljan vara försedd med tillsatsmedel för bakväxlar med differentialbroms.

Anm. 2 Som basrekommendation har multigradeolja SAE 10W-40 angetts för användning året runt. Kraven uppfylls dessutom av SAE 10W-30 och 10W-50. För temperaturer över -10°C kan SAE 20W-50 användas. Vid mycket låga temperaturer (under -20°C) eller då kallstartsvårigheter kan väntas rekommenderas multigradeolja SAE 5W-20 eller 5W-30.
Används ej multigradeolja skall viskositeten vara SAE 10W under -10°C. SAE 20W/20 mellan -10 och +30° samt SAE 30 över 30°C, allt avseende stadigvarande lufttemperatur.

Anm. 3 Till kraftöverföringen på 66 och 343 används bakväxelolja enligt API-GL-4 eller API-GL-5 (MIL-L-2105 eller MIL-L-2105 B).
Oljebytesmängd primärväxel 0,475 l, slutväxel 0,825 l.

Anm. 4 För vagnar med förgasarmotor t.o.m. 1971 års modell kan motorolja enl. API SD användas.

Anm. 5 T.o.m. 1970 8,6 l.

Anm. 6 Med B20-motor är oljebytesmängden 3,25 resp 3,75 l.

Anm. 7 Till M 45 och M 46 (fr.o.m. årsmodell 1976) används ATF-olja typ F. Oljebytesmängd M 45: 0,75 l och M 46 (överväxel): 2,3 l.

Anm. 8 M 51: 1,6 l.