



**VOLVO**

# VERKSTADS- MEDDELANDE

## PERSONVAGNAR

BETR.	UTBYTESMOTOR	PRODUKT	P
	Montering	GRUPP	20
DATUM	September 1970	NR	14

### Åtgärder vid montering av utbytesmotor.

För våra utbytesmotorer lämnar vi som bekant 6 månaders garanti. Denna garanti gäller dock ej förbehållslöst.

Då motorn i regel monteras i en vagn, som på grund av att den körts en längre sträcka kan vara behäftad med vissa bristfälligheter, bör givetvis dessa avhjälpas vid bytet, för att motorn skall komma till sin rätt och fungera till belåtenhet.

Vi har här nedan sammanställt några viktiga åtgärder, vilka skall vidtagas, för att vår garanti skall gälla. Dessa åtgärder utföres naturligtvis redan av de flesta verkstäder, men för att de i samtliga fall skall utföras, vill vi påpeka dem.

1. Rengör kylaren.
2. Använd nya kylarslangar och ny fläktrem.
3. Gör ren in- och utloppsrör (för sådana motorer som ej har rören monterade).
4. Justera förgasaren och byt luftrenare resp renarinsats.
5. Renovera fördelare och övrig elektrisk utrustning.
6. Utför tryckprovning av kylare och expansionskärl.
7. De föreskrifter som gäller för en ny vagn skall följas beträffande inkörning, oljebyte och kontroller.

Utöver ovan angivna arbeten, som alltid måste utföras, bör i allmänhet även motorkudarna utbytas, koppling och reglage renoveras samt kylvätsketermometer och ev oljetryckmätare kontrolleras.

Vid första start av motorn är ofta avgaserna rökbemängda, men detta beror på, att motorn behandlats med rostskyddande olja efter provningen.

Om en utbytesmotor lagras någon tid före montering, bör den, trots ovan nämnda konservering, förvaras i lämplig lokal, som skall vara torr och helst uppvärmd.