

Service meddelande

Felsökning

Reparation

Underhåll

AVD	GRUPP	NR
8	81	204

DATUM
April 1990

BETR.

Lacker/kemikalier

200

Sida 1 av 3

LACKER/KEMIKALIER

Vi bygger bilar med allt högre kvalitet och våra kunder kräver samma höga kvalitet på servicen i våra verkstäder.

Det är därför viktigt att vi använder rätt metod, riktiga reservdelar och rätt material vid lackeringsarbeten.

Information om material och metoder finns i servicehandboken "Reparationslackering" Avd. 8(80), TP-nr 31599/1 vilken är under färdigställande och finns tillgänglig inom en snar framtid.

Användandet av lackeringsmaterial medför ofta hälsorisker, men följande produkter är testade och godkända av Volvos avdelning för yrkeshygien. De är märkta med information om rätt handhavande och hur man undviker eventuella hälsorisker och brandrisker.



HÄRDARE FÖR LACK OCH SPACKEL

Produkt	Förp.	Detaljnr	Ref. bokstav	Anm.
Härdare	0,5 liter	1277010-3	A	Normal härdtid
"	1 "	1277011-1	A	-"
"	5 "	1277012-9	A	-"
Härdare	1 liter	1277891-6	B	Lång härdtid
Härdare	5 liter	1277893-2	C	Extra lång härdtid. Anv. endast vid hellackering.
Härdare	0,5 liter	1277377-6	D	För etsgrundlack
"	3 "	1277379-2	D	-"
Härdare	1 liter	1277387-5	E	För snabb genomtork av konsthartslack.
Härdare	60 gram	1277382-6	F	Till spackel 1277381-8
Härdare	30 gram	1277384-2	G	Till spackel 1277383-4
Härdare	25 ml.	9122082-2	H	Till spackel 1277882-5

FÖRTUNNING

Förtunning	1 liter	1277375-0	K	Till konstharts
"	5 "	1277374-3	K	-"
Förtunning	1 liter	1277886-6	L	Till 2-komponent och basmetallic
"	5 "	1277885-8	L	
Förtunning	5 liter	1277887-4	M	För express-genomtork av 2-komponentlack.

1-KOMPONENT GRUNDLACK

Produkt	Förp.	Detaljnr	Välj härdare	Välj för- tunning	Anmärkning
Svetsprimer	0,5 l.	1161342-9	-	-	Tidigare detaljnr 1161009-4
Grundlack	0,25 l.	1277576-3	-	K	Grå konstharts
"	1 liter	1277361-0	-	K	-"
Grundlack	1 liter	1277362-8	-	K	Röd konstharts
Täcklack	Generellt		*)	K	Konstharts
Basmetallic	Generellt		-	L	-

*) Behövs snabb genomtork, använd härdare E

2-KOMPONENT GRUND- OCH KLARLACK

Produkt	Förp.	Detaljnr	Välj härdare	Välj för- tunning	Anmärkning
Etsgrundlack	0,5 l.	1277376-8	D	L	Tidigare fyllprimer.
"	3 liter	1277378-4	D	L	Anv. på förzinkad plåt.
Grundlack 3:1	0,9+0,3 l.	1277884-1	inkl.	L/M	Tidigare Grundierfüller
Mellanlack	1 liter	1277888-2	A	L/M	Tidigare Fill Sealer
"	3 liter	1277889-0	A	L/M	..
Klarlack	1 liter	1277029-3	A/B/C	L/M	Acryl, 2-K
"	5 liter	1277890-8	A/B/C	L/M	" 2-K
Täcklack	G e n e r e l l t		A/B/C	L/M	Acryl

ÖVRIGA LACKER M.M.

Täcklack	0,25 l	1277585-4	-	K	Mattsvart
"	1 liter	1277349-5	-	K	"
Hjullack	1 liter	277517-9	-	K	Silvergrå
Motorlack	0,25 l.	1277586-2	-	K	Röd
"	1 liter	279350-3	-	K	Röd
Spackel	2 kg	1277381-8	F	-	Mjuk
Spackel	1 kg	1277383-4	G	-	Fin
Spackel	1 kg	1161352-8	inkl.	-	Till förzinkad plåt
Sprutspackel	1 liter	1277882-5	H	-	-
Vidhäftnings- primer	1 liter	1277338-8	-	-	För PP/EPDM plast
Mjukgörare	1 liter	1277339-6	-	-	För 2-komponentlack
Rengöringsmedel	5 liter	9122010-3	-	-	Siliconborttagare
Stenskottsskydd	1 liter	1161299-1	-	-	-
Mätsticka	Styck	9122017-8	-	-	-