



VOLVO

VERKSTADS- MEDDELANDE

PERSONVAGNAR

BETR. FLÄCKURTAG- NING	PRODUKT P
	GRUPP 85
DATUM April 1969	NR 16

Blad 1 av 2

Allmänna råd vid fläckurtagning.

Fläckar är alltid lättast att ta ur genast innan de har torkat in. Ju förr fläcken behandlas desto större är möjligheten att få bort den.

Torka upp fläcksubstansen så mycket som möjligt innan behandling med fläckborttagningsmedel sker.

Behandla fläcken med fuktad, ej drypande våt, bomullstuss, tyglapp eller dylikt, sug upp fläckborttagningsmedlet med torr bomullstuss, tyglapp etc och upprepa behandlingen. En fläck skall lösas och ej gnuggas eller gnidas bort.

Det bästa fläckborttagningsmedlet är oftast vatten. Många fläckar kan avlägsnas med tvål och vatten eller tvättpulverlösning. Toalettvål kan gnidas mot det våta tyget eller mattan. Användes tvål eller tvättmedelslösning skölj efteråt med vatten. Kvarvarande kemikalier, även tvål, kan åstadkomma bestående fläckar.

Har koltetraklorid-bensin använts skall denna avdunsta innan fläcken behandlas med vatten eller tvättmedelslösning. Koltetraklorid-bensin skall ej heller användas på vått material.

Tag litet koltetraklorid-bensin åt gången, i synnerhet vid rengöring av mattor, gummi-beläggningen på mattans baksida kan angripas om medlet kommer i beröring med denna.

Bearbeta fläcken utifrån och in för att undvika spridning.

Efter slutförd fläckborttagning torka upp fläckborttagningsmedlet så mycket som möjligt.

Borsta upp luggen hos mattan.

Fläckborttagningsmedel

Koltetraklorid-bensin = lika volymdelar koltetraklorid och fläckbensin (kemiskt ren bensin). Medlet är eldfarligt, ångorna är ohälsosamma, varför god luftvädring är nödvändig.

OBS!	Viss försiktighet bör iakttagas vid användning av koltetraklorid-bensin då detta kan skada skumplasten i sätets stoppning.
T-sprit	eldfarlig
Aceton (oljefri)	eldfarlig
Ammoniak	2 %-ig lösning (i volymsdel 10 %-ig ammoniak och 4 volymsdelar vatten)
	5 %-ig lösning (lika volymsdelar 10 %-ig ammoniak och vatten)
	5 %-ig lösning (i volymsdel 100 %-ig ättiksyra och 20 volymsdelar vatten)

Följande föreskrifter för fläckurtagning står i bokstavsordning för att lättare kunna letas upp.

Rekommenderas flera medel användes de i den ordning de anges i tabellen.

<u>Fläcksubstans</u>	<u>Behandling, medel.</u>
Asfalt	Koltetraklorid-bensin
Blod	För färskare fläckar användes kallt vatten. Intorkade fläckar fuktas med svagt ammoniakhaltigt vatten och urtvättas sedan med tvål, ammoniak och vatten. Enzymtvättmedel kan användas.
Bläck	T-sprit
Bär	Bör behandlas <u>genast</u> med <u>vatten</u> . Intorkade fläckar kan vara svåra att få ur. Använd i regel inte tvål eller tvättmedelslösning i första hand.
Choklad	Koltetraklorid-bensin
(kakchoklad)	Tvättmedelslösning
(drickchoklad)	
Coca-Cola	Vatten
	Tvättmedelslösning
Fett	Koltetraklorid-bensin
Frukt	se Bär
Glass	Koltetraklorid-bensin
	2 %-ig ammoniak, eventuell tillsats av tvål

Kaffe, med eller
utan socker och
grädde

Bör behandlas med vatten innan fläcken har torkat in.
För intorkade fläckar användes tvättmedelslösning ev.
tillsatt med något ammoniak. Eventuell grädde kan ut-
lösas med koltetraklorid-bensin.

Läppstift

Koltetraklorid-bensin

Tvättmedelslösning

Läskedrycker

Vatten, ev. tillsatt med något ammoniak

Mjök

Vatten, ev. tillsatt med något ammoniak eller tvätt-
medelslösning

Olja

Koltetraklorid-bensin

Skökräm

Koltetraklorid-bensin

Smör, margarin

Koltetraklorid-bensin

Uppkastingar

Tvättas genast med vatten, ev. tillsatt med ammoniak.
Ev. fett avlägsnas med koltetraklorid-bensin

The

Vatten

2 %-ig ammoniak

Tuggummi

Koltetraklorid-bensin eller aceton

Urin

Behandling med 5 %-ig ammoniak, tvättas ur med vat-
ten, behandling med 5 %-ig ättiksyra, sköljning med
vatten

Öl

Vatten

Tvättmedelslösning