

# VOLVO



VOLVO 244GL



VOLVO 245




VOLVO 164E

帝人ボルボ株式会社


## 耐久性——たとえば完璧な防錆処理

ボルボの塗装には、15kgもの塗料やサビ止め液が使用されます。下とぎ6回、サビ止め1回、下塗り2回、エナメル3回…といったふうに、それらはいくつもの層となってボルボを覆いボルボを守ります。もちろん、内側からのサビに対しても万全。車体ごとサビ止め液に漬ける以外にも、金属面にくまなく絶縁剤を接着させます。そして、それ以上に保護が必要な箇所には、はじめから上質の亜鉛鋼板を使用しているのです。10年以上もたったボルボが、悠然と車体を光らせ街を歩くのも、当然のことなのです。




## 安全性——たとえばブレーキ機構

ブレーキを2つの回路に分けました。万が一一方のブレーキが故障しても、もう一方のブレーキが作動するように設計されたものです。しかも、必ず両方の前輪と片方の後輪とで制動するトライアングル方式ですから、もしもの場合でも80%ものブレーキ効果が得られます。量産車としては價格的に不可能とまで言われたブレーキ機構を、あえて備えているのです。ボルボは、安全のためのぜいたくを、決して惜しむことはありません。



## 居住性——たとえばシート設計

1年の昔以上も、雪と氷に閉ざされる北欧の国々。その長い室内生活の経験と伝統から生まれた、あのスκανジナビア家具のハートが、ボルボにも脈々と流れています。シートの前後スライドは片方どちらの手でもワンタッチ操作。豊かな肉厚の背もたれは無段階のフルクライニング。シートの高さは前後それぞれ3段階に調節可能。さらに背もたれの腰部の張り具合も調節できる…と、まさに至れり尽くせりです。どなたの体にもフィットして、理想的なドライビングポジションを約束します。



## 経済性——質実堅固なボルボ魂

ボルボは「あなたのお車を大切に」などとは言いません。あくまでも人間が主役であり、車はそのよき道具。車はいたわるものではなく使うものと考えます。ボルボは、あなたのよき足として、よき居間として、思うぞんぶん酷使し、駆使してください。そして使い込むほどに、この車の良さが、その経済性が「おわかりいただけること」でしょう。ボルボにはどこか、あらゆる装備、あらゆる機構が、経済性に結びついているのです。



## SPECIFICATIONS / 仕様

車種	242DL	244DL, GL	245DL	164E
ボディ型式	2ドアセダン	4ドアセダン	5ドアエステート	4ドアセダン
全長	4,880mm	4,880mm	4,880mm	4,860mm
全巾	1,695mm	1,695mm	1,705mm	1,705mm
全高	1,465mm	1,465mm	1,460mm	1,460mm
ホイールベース	2,640mm	2,640mm	2,640mm	2,720mm
最低地上高(空車時)	180mm	180mm	180mm	180mm
車輛重量	1,290kg	1,340kg-1,370kg	1,385kg	1,445kg
乗車定員	5名	5名	5名	5名
エンジン型式	直4 B20	直4 B20	直4 B20	直6 B30
総排気量	1,986cc	1,986cc	1,986cc	2,979cc
圧縮比	8.7:1	8.7:1	8.7:1	8.7:1
最大出力(DIN)	115HP/6,000rpm	115HP/6,000rpm	115HP/6,000rpm	145HP/5,500rpm
最大トルク(DIN)	16.0kgm/3,500rpm	16.0kgm/3,500rpm	16.0kgm/3,500rpm	22.0kgm/2,500rpm
登坂能力	tan 0.39	tan 0.39 tan 0.52(A/T) tan 0.40(O/D付)	tan 0.37	tan 0.65
気化器	機械式連続燃料噴射	機械式連続燃料噴射	機械式連続燃料噴射	電子制御燃料噴射
使用ガソリン	レギュラー	レギュラー	レギュラー	レギュラー
燃料タンク容量	60ℓ	60ℓ	60ℓ	60ℓ
変速機	4段マニュアル	DL (4段マニュアル) 3段オートマチック) GL (O/D付4段マニュアル) 3段オートマチック)	4段マニュアル	3段オートマチック
ブレーキ	2系統、4輪ディスク 駐車用ドラム内蔵	2系統、4輪ディスク 駐車用ドラム内蔵	2系統、4輪ディスク 駐車用ドラム内蔵	2系統、4輪ディスク 駐車用ドラム内蔵 前輪ベンチレーテッドディスク
タイヤサイズ	175SR-14	DL, M/T 175SR-14 DL, A/T GL, A/T, M/T 185SR-14	185SR-14	175SR-15
最小回転半径	4.9m	4.9m	4.9m	5.15m
パワーステアリング	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備
エアコンディショナー	オプション	標準装備	標準装備	標準装備
シートベルト	イナーシャリール 3点支持(前後)	イナーシャリール 3点支持(前後)	イナーシャリール 3点支持(前後)	イナーシャリール 3点支持(前後)

仕様は予告なく変更する場合があります。

奈良県橿原市十市町 455  
丸正自動車商会  
前野正三  
TEL 07442 00461 0396 2255

日本総代理店

帝人ボルボ株式会社

〒106 本社・東京都港区六本木6-11-9 スウェーデンセンター内 TEL(03)-403-5171