

VOLVO

Sjuktransportvagn

Volvo 145 Express specialutrustad för sjuktransporter



Med all den extrautrustning som krävs för detta ändamål. Noggrant utprovad för att fungera enkelt och arbetsbesparande. Bilen grundkonstruktion motsvarar de krav som ställs på slitstyrka, driftsäkerhet och driftsekonomi.



Hela interiören på Volvo 145 Express Sjuktransportvagn ger ett intryck av praktisk elegans. Bekväm körställning. Slitstarka säten. Framstolarna är förstärkta 140-stolar med klädsel i tyg och vinyl. Baksätet har vinylklädsel och består av två sektioner. Vardera delen kan fällas på samma sätt som ett normalt helt baksäte. En smidig konstruktion som underlättar användandet av båren.

Båren glider i en aluminiumska med kraftig infästning i golvet. Under körning låses båren.

Vid lastöppningen finns en stödbrygga som kan fällas ut för att underlätta i- och urlastning av båren. Den höga takkanten underlättar också detta arbete.

Automatiska rullbälten. Bekväma att ta på sig. Hänger inte i vägen. Mellan fram- och baksäte har en mellanruta monterats.

De bakre sidorutorna är försedda med gardiner.

Kan erhållas med automatisk växel-låda.

Tekniska data

Motor

Typ B 20 A. 90 hk SAE vid 4800 varv/min. Max. vridmoment 16,5 kpm SAE vid 3000 varv/min.

Kylsystem

Slutet, frostskyddat. Volym ca 10 liter.

Elektriskt system

Växelströmgenerator 35 amp. Startmotorns effekt 1 hk. Spänning 12 volt.

Styrinrättning

Delad rattstäng av säkerhetstyp. Fyra ratt-varv från vänster till höger.

Kaross

Helsvetsad, självbärande stålkaross. Förstygande bakprofiler runt alla karossöppningar.

Bensintank

Volym 58 liter.

Värme- och ventilationssystem

Termostatreglerat med stor kapacitet. Tystgående fläkt med två hastigheter. Luften leds till såväl fram- som baksätet. Tre defrostermunstycken för framrutan. Friskluftintag i sidorna under instrumentbrädan.

Vindruta

Lamellglas av typ "high impact".

Övrig utrustning

Vindrutetorkare med två hastigheter och 16" torkarblad. Elektrisk vindrutespolare med 1,5 liters vattenbehållare. Elektriskt uppvärmd bakruta. Torkare och spolare för bakrutan. Cigarrettändare. Tre-punkts fabriksmonterade automatiska rullbälten i framsätet.

Mått och vikt

Total längd: 464 cm.
Total bredd: 171 cm.
Tjänstevikt: ca 1320 kg.

För ytterligare upplysningar hänvisas till broschyren för Volvo 140-serien och 145 Expressfoldern.

Fabriken förbehåller sig rätt till ändring av konstruktion och utrustning utan föregående meddelande.



AB VOLVO GÖTEBORG