



VOLVO

242
244



Volvo 244 DL har klädsel i slitstarkt tyg. Hela inredningen är brandhärdig.



Instrumentpanelen har ett väl genomtänkt system av varnings- och påminnelse-signaler.

	244 L	242/244 DL	244 GL
Motorer			
Beteckning	B19A	B21A	B21E
Cylindervolym cm ³	1986	2127	2127
Cylinderdiameter x slaglängd mm	88,9 x 80,0	92,0 x 80,0	92,0 x 80,0
Max effekt hk vid v/m DIN . .	90/5000	100/5250	123/5500
Max effekt kW vid v/s DIN . .	66/83	74/88	90/92
Max vridmoment kpm vid v/m DIN	15,5/3200	17,3/3000	17,3/3500
Max vridmoment Nm vid v/s DIN	152/53	170/50	170/58
Kompression	8,5:1	8,5:1	9,3:1
Förgasare	En horisontal-förgasare	En horisontal-förgasare	Insprutning enligt CI-systemet
Utrustning¹⁾			
Instrument	—	Klocka	Klocka, varvräknare
Glas, speglar	2 yttre backspeglar	2 yttre backspeglar	2 yttre backspeglar
			Färgat glas i rutorna.
			Make-up-spegel
Klädsel	Tyg-vinyl	Tyg	Plysch
Höjdjustering av förarstol . . .	Med verktyg	Med spakar	Med spakar
Nedfällbart armstöd i baksätet	—	Ja	Ja
Matror	Gummimatta	Heltäckande textilmatta. Kort lugg.	Heltäckande textilmatta. Lång lugg.
Bagagerumsbelysning	—	—	Ja
Ratt, diameter	400 mm	400 mm	400 mm. Mjukklädd
Utväxling i styrsnäckan	21,3:1	21,3:1	17,1:1 Servo
Antal rattvarv mellan fulla utslag	4,3	4,3	3,5
Stålraddäck	165 SR 14	175 SR 14	185/70 SR 14 lågprofildäck på 5,5J-14" aluminiumfälgar
Fälgar	5J-14"	5J-14"	Fram och bak
Krängningshämmare	Fram	Fram och bak	Fram och bak

1) Utrustning i denna tabell avser detaljer utöver dem som specificeras i texten nedan.

Motorerna

är fyrcylindriga och vätskekylda med femlagrad vevaxel. Överliggande kamaxel och cylinderhuvud av lättmetall. Oktantal 93.

Kylsystemet

är frostskyddat och slutet. Volym 9,5 liter.

Elsystem

12 V/60 Ah batteri, 55 A växelströmgenerator.

Bränsletanken

rymmer 60 liter. Säkerhetsplacerad vid bakaxeln.

Transmissionen

har koppling av solfjädertyp. Växelådan är fyrväxlad och helsynkroniserad. Volvo 244 DL* och GL kan fås med överväxel, verkande på 4:e växeln. Helautomatisk växellåda som alternativ.

* I kombination med soltak.

Styrinrättning

Kuggstångstyrning. Säkerhetsrattstäng av teleskoptyp.

Hjulupphängningen

fram är av fjäderbenstyp. Bakaxeln är odelad och upphängd i längsgående gummilagrade bärramar. Dessutom två momentstag och ett tvärstag.

Bromssystemet

har två kretsar. Vardera kretsen verkar på båda framhjulen och ett av bakhjulen. Kopparlegerade bromsrör. Skivbromsar på alla hjulen. Bromsservo. En reduceringsventil i vardera kretsen hindrar bakhjulen att låsas före framhjulen vid kraftig inbromsning. Huvudbromscylindern är utförd som stegkolv. Parkeringsbromsen verkar på bakhjulen genom separata trumbromsar.

Instrumentbrädan

är madrasserad. Reglerbar instrumentbelysning. Sexsiffrig vägmätare samt tripp-, bränsle- och kylvätsketemperaturmätare. Varningslampor för laddning, oljetryck, choke, helljus, parkeringsbroms och bromskretsfel. Glödtrådsvakt. Ljud- och ljussignaler för blinkers. Handsk-facksbelysning. Kombinerat ratt- och tändningslås. Mittkonsolen har reglage för eluppvärmd bakruta och fyrvägs varningsblinkers. Lampa för bältespåminnare. Reglage för värme- och ventilationsanläggning. Cigarett-tändare. Askpopp. Fack för radio.

Övrig utrustning

Kombinationsspak för blinkers, hel- och halvljus samt helljussignal. Kombinationsspak för vindrutetorkare med två hastigheter samt elektriska vindrutepolare. Strål-

kastartorkare och -spolare. Halogenstrålkastare. Automatiskt varsel-ljus. Automatiska backljus. Nackskydd. Rullbälten i framsätet. Bak finns två rullbälten och ett midjebälte. Eluppvärmd förarstol. "High impact" lamellglas i vindrutan. Madrasserade solskydd. Avbländbar inre backspegel av säkerhetstyp. Innetak i pressad glasfiberull. Barnsäkra dörrlås bak. Bogseringskrok såväl fram som bak. Vissa varianter levereras med soltak.

Exteriörmått (mm)
Total längd 4898
Total bredd 1707
Total höjd 1440

Vänddiameter
Däckens ytterkant 9,8 m

Bagagegrum, 242/244
Volym 615 dm³
Mått med SAE-väskor . . . 395 dm³

Vikter
Tjänstevikt ca 1320-1410 kg
Totalvikt 242/244 1780 kg
Tillåten släpvagnsvikt . . . 1500 kg

Garantier

1 års nybilsgaranti utan milbegränsning.

1 års garanti på verkstadsarbeten och reservdelar utan milbegränsning. 3 års/6000 mils servicekostnads-garanti — VSG.

5 års vagnskadegaranti — PV-garanti. PV-garantin kan förmånligt kompletteras med Volvias delkaskoförsäkring.

(För exportvagnar gäller särskilda garantivillkor).



Fabriken förbehåller sig rätt till ändring av konstruktion och utrustning utan föregående meddelande.



VOLVO

RSP/PV 4130-77. VB/PV 125-76. Svenska