



VOLVO 264



En genomtänkt interiör skapad inte bara för att ge överlägsen komfort, utan också en effektiv och säker förarmiljö.

På instrumentbrädan finns alla reglage och instrument lätt och snabbt tillgängliga.

	264 GL	264 GLE
Motor		
Beteckning	B27A	B27E
Antal cylindrar	6	6
Cylindervolym cm ³	2664	2664
Cylinderdiameter x slaglängd, mm	88,0 x 73,0	88,0 x 73,0
Max. effekt hk vid v/m DIN	125/5250	140/6000
Max. effekt kW vid v/s DIN	92/88	103/100
Max. vridmoment kpm v/m DIN	20,0/3500	20,8/3000
Max. vridmoment Nm vid v/s DIN	196/58	204/50
Kompression	8,7:1	8,7:1
Förgasare	1 horisontalförgasare	Insprutning enligt CI-systemet
Oktantal	93	93
Motorblock och cylinderhuvud	Lättmetall	Lättmetall
Ventilsystem	Överliggande kamaxlar, Vipparmar	Överliggande kamaxlar, Vipparmar, Kedjor
Kamaxeldrivning	Kedjor	Kedjor
Elsystem		
Batteri	12V/70Ah	12V/70Ah
Växelströmgenerator	55A	55A
Tändsystem	Brytarlöst	Brytarlöst
	Elektroniskt	Elektroniskt
Transmission		
Manuell växellåda	4-växlad med överväxel	—
Automatisk växellåda	3-steg. Momentomvandlare, 6 belysta väljarlägen	3-steg. Momentomvandlare, 6 belysta väljarlägen.
Utrustning¹⁾		
Instrument	Klocka, Varvräknare	Klocka, Varvräknare
Elektriska fönsterhissar	—	För främre och bakre sidorutorna. Ja
Solskydd för bakrutan	—	Ja
Elektriskt manövrerade yttre backspeglar	—	Ja
Luftkonditionering	—	Inbyggda i framdörrarna.
Stereohögtalare	—	I framstolarna samt baksätet. Försedda med kuddar.
Nackskydd	I framstolarna	Heltäckande textilmatta. Täckt reservhjul.
Bagagerumsklädsel	Heltäckande textilmatta	Ja
Motor- och bagagerumbelysning	Ja	5,5J-14"
Fälgar	5,5J-14"	Aluminiumfälgar
Stålraddialdäck	185/70HR14	185/70HR14

¹⁾ Urustning i denna tabell avser detaljer utöver de som specificeras i texten till höger.

Hjulupphängningen

fram är av fjäderbenstyp. Bakaxeln är stel och upphängd i långsgående gummilagrade bärarmar. Dessutom två momentstag och ett tvärstag. Krängningshämmare såväl fram som bak.

Bromssystemet

har två kretsar. Vardera kretsen verkar på båda framhjulen och ett av bakhjulen. Bromsrör i en rostbeständig legering av koppar och nickel. Skivbromsar på alla hjulen. På Volvo 264 GLE är skivorna framventilerade. Bromsservo. En reduceringsventil i vardera kretsen hindrar bakhjulen att låsas före framhjulen vid kraftig inbromsning. Huvudbromscylindern är utförd som stegkolv. Parkeringsbromsen verkar på bakhjulen genom separata trumbromsar.

Kylsystem

10,9 liter. Frostskyddat och slutet.

Bränsletank

60 liter. Säkerhetsplacerad vid bakaxeln.

Styrinrättning.

Kuggstängsstyrning. Delad rattstäng av säkerhetstyp. Utväxling 17,1:1. Servo.

Instrumentbrädan

är madrasserad. Reglerbar instrumentbelysning. Sexasiffrig vägmätare samt tripp-, bränsle- och kylvätsketemperaturmätare. Varningslamppor för laddning, oljetryck, helljus, blinkers, parkeringsbroms och bromskretsfel. Glödtrådsvakt. Handskfackbelysning. Kombinerat ratt- och tändningslås. Mittkonsolen har reglage för eluppvärmd bakruta, fyrvägs varningsblinkers samt för värme- och ventilationsanläggning. Lampa för bältespåminnare. Cigarrettändare. Askkopp. Fack för radio.

Övrig utrustning

Kombinationsspak för blinkers, hel- och halvljus samt helljussignal. Kombinationsspak för vindrutetorkare med två hastigheter samt elektrisk vindrutespolare. Rektangulära halogenstrålkastare med separata reflektorer för hel- och

halvljus. Strålkastartorkare med spolare. Automatiska varselljus. Automatiska backljus. "High Impact" lamellglas i vindrutan. Färgade rutor. Madrasserade solskydd. Avbländbar inre backspegel av säkerhetstyp. Två yttre backspeglar. Innertak i pressad glasfiberull. Ratt 400 mm, klädd med integralskum. Eluppvärmd förarstol. Heltäckande mattor av textil. Förvaringsfickor i framdörrarna samt stolarnas baksida. Make-up spegel i handskfacket. Rullbälten i framsätet. Bak finns två rullbälten och ett midjebälte. Bogseringskrok såväl fram som bak. Soltak.

Exteriörmått

(mm)
Total längd 4898
Total bredd 1707
Total höjd 1440

Vikter

Tjänstevikt ca 1420 - 1475 kg.
Totalvikt ca 1840 kg.
Tillåten släpvagnsvikt 1500 kg.

Garantier

1 års nybilgaranti utan milbegränsning.

1 års garanti på verkstadsarbeten och reservdelar utan milbegränsning.

3 års/6000 mils servicekostnadsgaranti — VSG.

5 års vagnskadegaranti — PV-garanti.

PV-garantin kan förmånligt kompletteras med Volvias delkaskoförsäkring.

(För exportvagnar gäller särskilda garantivillkor).



Fabriken förbehåller sig rätt till ändring av konstruktion och utrustning utan föregående meddelande.



VOLVO

RSP/PV 4190-77. VB/PV 127-76. Svenska