

VOLVO 142 DE LUXE

Trafikskolebil



Volvo 142 de Luxe, specialkonstruerad för bilskolor. Driftsäker och ekonomisk. Konstruerad för att tåla stora påfrestningar under krävande körförhållanden. Med Volvos robusta B 20-motor. Smidig och stark. Med extra kraft i det låga varvtalsregistret. Lättkörd, lättparkerad. Med en

vänddiameter som man bara kan få på betydligt mindre bilar. Endast 9,25 meter. Samtidigt ett av marknadens säkraste bromssystem. Volvos triangeldelade tvåkrets-system. En av de många säkerhetsdetaljer Volvo 142 de Luxe är utrustad med.



Extra bekväm och säker

Volvo 142 de Luxe Trafikskolebil har dubbelkommando med hydraulisk fotbroms och koppling. Samtliga extra kontrollinstrument har samlats på en lätt åtkomlig panel som ger instruktören god överblick.

- Ljusomkopplare med kontrollampa för hel- och halvljus.
- Fartvarnare med kontrollampa och summerton. Ställs in på önskad max.hastighet och lyser när fartgränsen överskrids. Samtidigt hörs en varningssignal.
- Extra kontrollampor för höger och vänster blinkers.
- Omkopplare för belysning av pedalställ.

Med perfekt kontroll i alla situationer

För instruktören finns också en extra invändig backspegel. Hela instrumentpanelen är säkerhetsmadrasserad med reflexfria instrument och mjukt avrundade eller infällda reglage. Djupa och breda stolar med hög sittkomfort. Inställningsmöjligheterna framåt — bakåt av hela stolen, av sittedynans lutning och av svankstödet ger en bekväm och riktig körställning och gör att stolen lätt kan anpassas efter olika förarens behov. Volvo 142 de Luxe Trafikskolebil har bekväma rullbälten fram. Volvos trepunkstyp med ordentliga fästpunkter i rätt höjd.

Tekniska data

Motor

Typ B20, 90 hk SAE vid 4800 varv/min.
Max. vridmoment 16.5 kpm vid 3000 varv/min.

Kylsystem

Slutet, frostskyddat. Volym ca 10 liter.

Elektriskt system

Växelströmgenerator 35 amp — 490 W
Startmotorns effekt 1 hk.
Spänning 12 volt.

Växellåda

4-växlad, helsynkroniserad med golvväxelspak.

Styrinrättning

Delad rattstång av säkerhetstyp. Fyra rattvarv från vänster till höger.

Kaross

Helsvetsad självbärande stålkaross. Förstyvande balkprofiler runt alla karossöppningar.

Bensintank

Volym 58 liter.

Värme- och ventilationssystem

Termostatreglerat med stor kapacitet. Tystgående fläkt med två hastigheter. Luften leds till golvet i fram- och baksätet. Tre defrostermunstycken för framrutan. Friskluftsintag i sidorna under instrumentbrädan. Genomluftningssystem för jämnare luftväxling.

Vindruta

Lamellglas av typ "high impact".

Övrig utrustning

Vindrutetorkare med två hastigheter och 16" torkarblad. Elektrisk vindrutespolare med 1,5 liters vattenbehållare. Cigarettändare. Tre-punkts fabriksmonterade automatiska rullbälten i framsätet. Dessutom medföljer varningstriangel, bogserlina och förbandslåda.

Mått

Total längd: 464 cm
Total bredd: 173,5 cm
Total höjd: 165 cm

För ytterligare upplysningar hänvisas till broschyren för Volvo 140-serien.

Fabriken förbehåller sig rätt till ändring av konstruktion och utrustning utan föregående meddelande.

VOLVO
AB VOLVO GÖTEBORG