



Ambulans



Volvo 145 Express utrustad som ambulans. Grundkonstruktionen motsvarar standardbilens. Med beprövad kvalitet och förnämlig driftsekonomi. Med 90 hk motor och fyrväxlad växellåda eller automatlåda. Kom-

fortabla förstärkta säten med en rad inställningsmöjligheter.

Den nya grillen markerar årets modeller med ökad satsning på säkerhet och komfort. Helt ny instrumentbräda med runda instrument och en mittkon-

sol där reglagen samlats lätt åtkomliga. Förstärkta dörrar och ny konstruktion på stötfångarna ökar säkerheten. Lägg därtill den speciella ambulansutrustningen så har ni en bil som skräddarsyttts för sitt ändamål.



Bårutrymmet är stort och ändamålsenligt disponerat. För att underlätta arbetet så mycket som möjligt. Bårutrustningen är avancerad med flera olika inställningsmöjligheter. I främre delen av det förhöjda taket finns

fack för sjukvårdsutrustning. Stolen är fällbar för att ge plats åt en extra bår. Interiörbelysning och extra värme i sjukutrymmet. Den speciella takluckan ger god ventilation.



Bären inställd i chockläge. Även ett hjärtläge finns. Har fällbart ryggstöd och är bra att ha vid första hjälpen.



Om så skulle behövas kan en extra bår placeras i bårutrymmet. Den är hopfällbar och smidig att hantera.

DATA

Motor

Typ B20A, 90 hk SAE vid 4800 varv/min.
Max vridmoment 16,5 kpm vid 3000 varv/min.

Kylsystem

Slutet, frostskyddat. Volym ca 10,0 liter.

Elektriskt system

Växelströmgenerator 35 amp – 490 W. Spänning 12 volt.

Växellåda

4-växlad, helsynkroniserad med golvväxelspak.
Alternativt helautomatisk växellåda.

Styrinrättning

Delad rattstång av säkerhetstyp.

Kaross

Helsvetsad, självbärande stålkaross. Slutna balkprofiler runt alla karossöppningar. Extra förstärkta sidodörrar.

Bromsar

Triangeldelet tvåkrets bromssystem. Skivbromsar runt om. Bromsservo.

Däck

Förstärkta radialdäck, typ 175 SR 15 R.

Bensintank

Volym 58 liter.

Värme- och ventilationssystem

Termostatreglerat med extra stor kapacitet. Tystgående fläkt med tre hastigheter. 10-lit-

inläpp med 4 riktbara munstycken på instrumentbrädan fördelar luftströmmen jämnt i kupén. Två inläpp sprider luft till baksätet.

Övrig utrustning

Trepunktsbälten fram. Elektriska spolare och torkare till fram- och bakruta. Lamellglas i vindrutan.

För ytterligare upplysningar hänvisas till broschyren för Volvo 140-serien.

Fabriken förbehåller sig rätt till ändring av konstruktion och utrustning utan föregående meddelande.

VOLVO
AB VOLVO GÖTEBORG