

VOLVO

Fyra i en

VOLVO 145 Express

1972

Specialutrustad för olika användningsområden. Enkelt och smidigt ändras bilen för körning som taxi, skolskjuts, sjuktransportvagn och varutransportvagn. En säker och ekonomisk Volvo med brett register.





Som taxi

Med förstärkta bromsar. Speciellt anpassad för automatisk växellåda. Rullbälten för framstolarna. Mittkonsol anpassad för taxameter. Kraftigare stoppning av förarstolens sittdyna. Regjäl plats för passagerare och bagage.

För snabba varutransporter

Gott om utrymme och stor lastförmåga. Med en lastvolym på hela 2,4 m³. Allt ni gör är att fälla ner baksätets ryggstöd. För att få in gods på upp till två meters längd. Och ändå kunna stänga den stora bakluckan. Takhöjden är drygt en meter.



Som skolskjuts

Med plats för sex till åtta skolbarn, varav två till tre sitter i ett extra säte längst bak. Nackskydd är en självklar säkerhetsdetalj. En grind med kraftigt polstrat överstycke fälls ut när bakluckan öppnas och hindrar barnen att springa ut i körbanan. Praktiskt fotsteg underlättar i- och urstigning.



Som sjuktransportvagn

Utrustad med bår. Baksätet är delbart och ena delen fälls fram när båren skall användas. Båren glider på aluminiumskena och låses med en kraftig spärr. Vid lastöppningen finns en löstagbar stödbrygga som underlättar vid i- och urlastning av båren.

Tekniska data

Motor

Typ B20A, 90 hk SAE vid 4800 varv/min. Max vridmoment 16,5 kpm vid 3000 varv/min.

Kylsystem

Slutet, frostskyddat. Volym ca 10,0 liter.

Elektriskt system

Växelströmgenerator 55 amp — 770 W
Startmotorns effekt 1 hk. Spänning 12 volt.

Växellåda

4-växlad, helsynkroniserad med golvväxelspak eller speciellt anpassad automatisk växellåda.

Styrinrättning

Delad rattstäng av säkerhetstyp. Fyra rattvarv från vänster till höger.

Kaross

Helsvetsad, självbärande stålkaross. Förstivande balkprofiler runt alla karossöppningar.

Bromsar

Triangeldelet tvåkrets bromssystem. Skivbromsar runt om.

Däck

Förstärkta radialdäck, typ 165 SR 15, 8 PR

Bensintank

Volym 58 liter

Värme- och ventilationssystem

Termostatreglerat med stor kapacitet. Tystgående fläkt med två hastigheter. Luften leds till golvet i passagerarutrymmet och till tre defrostermunstycken för framrutan. Friskluftsintag i sidorna under instrumentbrädan. Genomluftningssystem för jämnare luftväxling. Eluppvärmd bakruta och elektriska spolare och torkare.

Vindruta

Lamellglas av typ "high impact".

Övrig utrustning

Vindrutetorkare med två hastigheter och 16" torkarblad. Elektrisk vindrutespolare med 1,5 liters vattenbehållare. Cigaretttändare. Tre-punkts fabriksmonterade säkerhetsbälten i framsätet. Barnsäkert lås för vänster bakdörr.

Mått och vikt

Total längd: 464 cm
Total bredd: 173,5 cm
Total höjd: 165 cm

Lastutrymme

Total längd: 200 cm
Total bredd: 142 cm
Total höjd: 101 cm
Lastvolym: ca 2,4 m³
Lastöppningens största bredd: 117 cm
Lastöppningens största höjd: 96,5 cm

För ytterligare upplysningar hänvisas till foldern för Volvo 145 Express.

Fabriken förbehåller sig rätt till ändring av konstruktion och utrustning utan föregående meddelande.



AB VOLVO GÖTEBORG