

# **VOLVO**

# 242 GT

*med B 23 E motor*

*Volvo 242 GT i 1979 års version. Med en ny, accelerationssnabb motor – B 23 E på hela 140 hk. En sportig 2-dörrars modell i 240-serien. I silver-metallic-lack med röd-svart dekor. Med förstärkt fjädring, kraftigare dimensionerade krängningshämmare och stötdämpare. Med exklusiva*

*20-ekrars aluminiumfälgar, extraljus och spoiler. Med servostyrning, varvräknare och specialdesignad inredning. Den dynamiska säkerheten, alla Volvo-modellers kännetecken, är i högsta grad inbyggd i Volvo 242 GT. Dynamisk säkerhet – för äkta körglädje. Prova själv så får du se!*



# Teknisk information

## Volvo 242 GT

### Hjulupphängningen

fram är av fjäderbenstyp. Bakaxeln är stel och upphängd i längsgående gummlagrade bärarmar. Dessutom två momentstag och ett tvärstag. Krängningshämmare fram och bak. Extra styva fjädrar. Gastrycksstötdämpare bak.

### Bromssystemet

har två kretsar. Vardera kretsen verkar på båda framhjulen och ett av bakhjulen. Bromsrör i rostbeständig legerad koppar. Skivbromsar på alla hjulen. Ventilerade fram. Bromsservo. En reduceringsventil i vardera kretsen hindrar bakhjulen att låsa sig före framhjulen vid kraftig inbromsning. Huvudbromscylintern är utförd som stegkolv för att få normalt pedaltryck vid krets-bortfall.

Parkeringsbromsen verkar på bakhjulen genom separata trumbromsar.

### Instrumentbrädan

är madrasserad. Reglerbar instrumentbelysning. Sexsiffrig vägmätare samt tripp-, bränsle- och kylvätsketemperaturmätare. Varvräknare och klocka. Varningslampor för laddning, oljetryck, helljus, blinkers, parkeringsbroms och bromskretsfel. Kontrollampa för utbrända yttre glödlampor och ilagd överväxel. Handskfacksbelysning. Kombinerat ratt- och tändningslås.

Mittkonsolen har reglage för eluppvärmd bakruta, fyrvägs varningsblinkers samt för värme- och ventilationsanläggning. Lampa för bältespåminnare. Cigaretttändare. Askkopp. Fack för radio/kassetbandspelare.

### Övrig utrustning

Tygklädsel och heltäckande textilmatta. Eluppvärmd förarstol. Förvaringsfack i dörrarna samt på stolarnas baksidor. Kombina-

tionsspak för blinkers, hel- och halvljus samt helljussignal. Kombinationsspak för vindrutetorkare med två hastigheter samt elektrisk vindrutespolare. Intervalltorkare. Halogenstrålkastare. Dimljus. Automatiska backljus.

"High impact" lamellglas i vindrutan. Madrasserade solskydd. Avbländbar inre backspegel av säkerhetstyp. Make-up-spegel i handskfacklocket.

Belyst askkopp för baksätesspassagerare. Rullbälten fram och bak. Bagagerumsbelysning. Bagagerum med heltäckande textilmatta. Täckt reservhjul av "space-saver"-typ. Bogseringskrok såväl fram som bak.

### Vikter

Tjänstevikt 1280 kg

Totalvikt 1780 kg

Tillåten släpvagnsvikt 1500 kg

### Motor

Beteckning	B 23 E
Antal cylindrar	4
Cylindervolym cm <sup>3</sup>	2315
Cylinderdiameter × slaglängd, mm	96,0 × 80,0
Max effekt hk vid v/m DIN	140/5750
Max effekt kW vid v/s DIN	103/96
Max vridmoment kpm v/m DIN	19,5/4500
Max vridmoment Nm vid v/s DIN	191/75
Kompression	10,0:1
Bränslesystem	Insprutning enligt CI-systemet
Oktantal	97
Cylinderhuvud	Lättmetall
Ventilsystem	Överliggande kamaxel
Kamaxeldrivning	Kuggrem

### Kylsystem

Frostskyddat och slutet. Volym	9,5 liter
--------------------------------	-----------

### Bränsledeklaration

Bilmodell	Vagnskod	Motor	Växellåda	Stadskörning l/mil	Landsvägskörning l/mil	Blandad körning	Rek. oktantal
Volvo 242 GT	242-840-5121	B 23 E	M 46 manuell med överväxel	1,25	0,75	1,05	97

Deklarationen utformad enligt Konsumentverkets riktlinjer

Fabriken förbehåller sig rätt till ändring av konstruktion och utrustning utan föregående meddelande.

# VOLVO