

# **VOLVO** 242 DL



# Teknisk information Volvo 242 DL

## Hjulupphängningen

fram är av fjäderbenstyp. Bakaxeln är odelad och upphängd i längsgående gummilagrade bärramar. Dessutom två momentstag och ett tvärstag.

## Bromssystemet

har två kretsar. Vardera kretsen verkar på båda framhjulen och ett av bakhjulen. Kopparlegerade bromsrör. Skivbromsar på alla hjulen. Bromsservo. En reduceringsventil i vardera kretsen hindrar bakhjulen att låsas före framhjulen vid kraftig inbromsning. Huvudbromscylindern är utförd som stegkolv. Parkeringsbromsen verkar på bakhjulen genom separata trumbromsar.

## Transmissionen

har koppling av solfjädertyp. Växellådan är fyrväxlad och hel-synkroniserad. Automatlåda kan fås mot pristinlägg.

## Motor

Beteckning	B 21 A
Antal cylindrar	4
Cylindervolym, cm <sup>3</sup>	2127
Cylinderdiameter x slaglängd, mm	92,0 x 80,0
Max effekt hk vid v/m DIN	100/5250
Max effekt kW vid v/s DIN	74/88
Max vridmoment kpm vid v/m DIN	17,1/2500
Kompression	8,5:1
Bränsleinsprutning	enkel förg.

## Kylsystem

Frostskyddat och slutet, Volym	9,5 liter
--------------------------------	-----------

## Elsystem

Batteri	12V/60 Ah
Växelströmgenerator	55 A

## Garantier

Alla nya Volvo personvagnar av 1979 års modell levereras med vagnskadegaranti, den välkända PV-garantin. Det finns två olika alternativ att välja mellan:

- 3 års vagnskadegaranti med 900:- självrisk (+ moms).
- 5 års vagnskadegaranti med 1.750:- självrisk (+ moms).

## Instrumentbrädan

är madrasserad. Reglerbar instrumentbelysning. Sexsiffrig vägmätare samt tripp-, bränsle- och kylvätsketemperaturmätare. Varningslampor för laddning, oljetryck, choke, helljus, parkeringsbroms och bromskretsfel. Glödtrådsvakt. Ljud- och ljussignaler för blinkers. Handskfacksbelysning. Kombinerat ratt- och tändningslås. Mittkonsolen har reglage för eluppvärmd bakruta och fyrvägs varningsblinkers. Bältespåminnare. Reglage för värme- och ventilationsanläggning. Cigarettändare. Askkopp. Fack för radio.

## Övrig utrustning

Kombinationsspak för blinkers, hel- och halvljus samt helljussignal. Kombinationsspak för vindrutetorkare med två hastigheter och med intervalltorkare, samt elektriska vindrutespolare. Strålkastar-

torkare och -spolare. Halogenstrålkastare. Automatiskt varselljus. Automatiska backljus. Nackskydd på framstolarna. Rullbälten i framsätet. Bak finns två rullbälten och ett midjebälte. Eluppvärmd förarstol. "High Impact" lamellglas i vindrutan.

Madrasserade solskydd. Avbländbar inre backspegel av säkerhetstyp. Innertak i pressad glasfiberull. Bogseringsögla såväl fram som bak.

## Bagagerum

Volym 615 dm<sup>3</sup>.  
Mätt med SAE-väskor 395 dm<sup>3</sup>.

## Vikter

Tjänstevikt ca 1330 kg.  
Totalvikt 1780 kg.  
Tillåten släpvagnsvikt 1500 kg.

## Bränsletank

Säkerhetsplacerad vid bakaxeln	
Volym	60 liter

## Styrinrättning, hjul

Kuggstångsstyrning, Delad rattstång av säkerhetstyp. Utväxling	21,3:1
Antal rattvarv med fulla utslag	4,3
Fälgar	5.0-14"
Stålkords radlaidäck	175 SR 14
Vänddiameter	9,8 m, däckens ytterkant

Dessutom tillkommer Volvos Maskinskadegaranti som gäller i 3 år från leveransdagen eller inom en körsträcka av 6000 mil. Maskinskadegarantin gäller för skador på detaljer (enligt garanti-villkorens specifikation) i motor, växellåda, kardanaxel och bakaxel, som uppkommit genom plötslig oförutsedd händelse. Undantagna

är skador, som uppkommit genom brand, stöld eller vagnskada. Bilarna i taxitrafik omfattas ej av garantin. Maskinskadegarantin gäller enbart för skador som ej omfattas av PV-garantin eller Nybilsgarantin. Garantin ersätter de kostnader för reparation, som överstiger självrisk, 600 kronor (+ moms).

## Bränsledeklaration enligt Konsumentverkets riktlinjer.

Modell	Motoreffekt	Växellåda	Stadskörning l/mil	Landsvägskörning l/mil	Blandad körning l/mil	Rek. oktantal
242 DL	100 hk DIN	Manuell	1,20	0,75	1,00	93
242 DL	100 hk DIN	Automat	1,30	0,90	1,10	93

Fabriken förbehåller sig rätt till ändring av konstruktion och utrustning utan föregående meddelande.

# VOLVO