



**VOLVO**

# VERKSTADS- MEDDELANDE

PERSONVAGNAR

ART	SPECIALVERKTYG	PROJEKT
	SVO 2869	3
	SVO 2870	08
GRUPP		48
UTGÅVA		8
REVISJON	Februari 1969	

Lyftoran SVO 2869 och SVO 2870 för B 18 och B 20.

För att även kunna använda lyftak SVO 2810 vid ur- och tlyftning av motor B 18 och B 20 på personvagnar, har följande verktyg framtagna.

SVO 2869 Lyftara för motorns framkant

SVO 2870 Lyftara för motorns bakkant



Bild 1. Urliftning av motor



Bild 2. Montering av lyftara SVO 2870 i bakkant



Bild 3. Montering av lyftara SVO 2869 i framkant

För motor B 20 sättes SVO 2869 fast i motorns framkant med två skruvar  $3/8''$  UNC-1" resp 1  $1/4''$  långa. Den korta skruven användes i övre hålet, se bild 3.

För motor B 18 användes endast en skruv  $3/8''$  UNC-1" monterad i övre hålet på lyftörat.

Lyftöra SVO 2870 monteras i motorns bakkant, se bild 2.

När lyftok SVO 2810 användes för B 18 och B 20 skall den mindre kroken vara placerad i det inre hålet på lyftoket, se bild 1. Kroken kan flyttas sedan skruven har tagits bort. Skjut därefter fastklack och krok till avsett hål samt montera skruven.

Genom förflyttning av blockvagnen på lyftoket kan motorn balanseras så att dragkraft under växellådan ej är erforderlig.

