



**VOLVO**

# VERKSTADS- MEDDELANDE

## PERSONVAGNAR

BETR.	PRODUKT
FILTER I BRÄNSLE- TANK	P
140, 164, 1800	GRUPP 23
	NR 51
DATUM	
November 1971	

### Rengöring av filter.

På vagnar 140 och 164 från och med 1971 års modeller och vagnar 1800 från och med 1972 års modeller, är ett filter placerat i bränsletanken såsom bilden visar.

Filtret, som är placerat på sugledningen, skall förhindra att föroreningar från tanken sugs fram till bränslepumpen.

Det har visat sig att filtret är i behov av rengöring. Därför skall filtret rengöras med intervaller av 40 000 km körsträcka för vagnar med förgasarmotor.

För vagnar med insprutningsmotor skall filtret i tanken rengöras med intervaller av 20 000 km körsträcka eller i samband med pappersfilter-bytet vid bränslepumpen.

Tankens filter är åtkomligt sedan bottenpluggen (se bilden) skruvats bort.

Vid monteringen av filtret, kontrollera att sugröret är centrerat med flänshålet. I annat fall kan filtret vid monteringen på röret respektive vid monteringen av bottenpluggen bli snedtryckt så att det i sämsta fall stänger bränsletillförseln.

För eventuellt byte är filtrets detaljnummer 686189-2.

