

AVD.	P 7	GRUPP	77
BETR.	Hjul	NR	1
		DATUM	Jan .75

Service meddelande

Utbytbarhet mellan 14" och 15" hjul

Samtliga vagnar utom 164 är fr.o.m. 1975 års modell utrustade med 14" hjul, med en hjuloffset på 25 mm. 164 har fortfarande 15" hjul men med hjuloffset ändrat från 40 mm till 25 mm.

Tidigare 15" hjul och de nya hjulen har samma cirkeldiameter för fästbultarna, men på grund av hjulhusutrymmet samt olika offset, är utbytbarheten begränsad.

Vid byte av hjuldimension krävs, i vissa länder, ombesiktning av fordonet.

240 och 264

Tidigare 15" hjul från 140 och 164 kan ej användas, då bakdäcken kommer att skava mot hjulhusen vid kurvkörning.

Enda användbara 15" hjulet är det som finns på 164 av 1975 års modell. Detaljnummer 1221 462 - 3 (5 1/2 J x 15).

140

Enda tillåtna 14" hjul är 5 J x 14. Detaljnummer 1205 787 - 3.

Snökedjor kan ej användas tillsammans med dessa hjul.

Däckdimensioner större än 175 - 14 eller 185/70 - 14 bör ej användas.

164 (fr o m 1974 års modell)

14" hjul kan ej användas.

Om 15" hjul med detaljnummer 1221 462 - 3 (164, 1975 års modell för USA) monterats, så kan ej snökedjor användas.